

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/elo-1502l-monitor-dotykowy-p-112.html>



ELO 1502L / monitor dotykowy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	ELO Touch Solution

Opis produktu

eden z dwóch bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo ([1002L/1502L](#)). Panoramiczny ekran nie zasłania Operatora (np. Sprzedawcy) co jest pożądane w budowaniu relacji z Klientem. Wyświetlacze o proporcjach 16:9 ułatwiają również organizację treści ekranowej w układzie poziomym. Szczelna obudowa i wodoodporny ekran dotykowy, który nie ulega zużyciu sprawiają, że monitor 1502L doskonale sprawdza się w punktach sprzedaży, rozwiązaniach samoobsługowych i reklamie interaktywnej (Digital Signage). Monitor 1502 dostępny jest z dwoma rodzajami wyświetlacza: HD Ready i Full HD.

Do monitora dostępny jest szeroki wybór przydatnych akcesoriów, które poszerzają zakres zastosowania urządzeń: czytnik kart magnetycznych, czytnik kodów kreskowych, czytnik NFC, różne typy uchwytów montażowych (3 wysokości, podstawa podłogowa do pracy wolnostojącej), wyświetlacz znakowy VFD. Szczelna obudowa w połączeniu z ekranem zero-bezel zachęcają do stosowania modelu 1502L również w środowisku przemysłowym.

Monitor 1502L dostępny jest z ekranem dotykowym: Projected Capacitive.

Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie (POS), pulpity sterujące (HMI), rozwiązania samoobsługowe w przestrzeni publicznej (self-service)

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1502L

dostępna kolorystyka

Czarna

Dostępne technologie dotykowe

Projected Capacitive

Przekątna ekranu

15.6

Ekran Proporcje

16:9

Ekran Obszar roboczy (mm)

345,2 x 194,6

Szerokość

387 mm

Wysokość

244,4 mm

Głębokość

32,9 mm

Waga netto

3,05 kg

Waga brutto

5,08 kg

Rozdzielczość Optymalna

1366 x 768

Rozdzielczość Inne dostępne

640x480; 720x576; 800x600; 1024x768; 1280x720; 1280 x 800; 1280x960;1280x1024; 1360 x 768

Jasność panela LCD - sam panel LCD

220 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

187 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

10 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: $\pm 90^\circ$ (lewo/prawo) , pionowo: $\pm 65^\circ$ (górze/dół)

Kontrast

600:1

Wejście video - typ sygnału

Analogowy lub cyfrowy

Wejście video – złącze

Mini-VGA; HDMI

Interfejs ekranu dotykowego

USB

Pobór mocy (maksymalny)

8,7 W

Zasilacz – typ

Zewnętrzny

Zasilacz – napięcie

12V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowy

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select

OSD – funkcje

Jasność, kontrast, taktowanie, faza, pozycja obrazu, auto dostosowanie, ostrość, temperatura kolorów, język OSD (Angielski, Francuski, Włoski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Chiński)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 75mm lub 100mm

Opcje montażu - Dostępne akcesoria

Uchwyt montażowy ścienny; podstawa podłogowa

Pozostałe cechy

Czytnik kart magnetycznych; czytnik kodów kreskowych; czytnik NFC; wyświetlacz VFD dla klienta

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

Canada cUL, IC; Europe CE; Japan VCCI; United States UL, FCC

Funkcje multimedialne

Wbudowane głośniki 2x2W

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.