

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/elo-1523l-monitor-dotykowy-p-118.html>



ELO 1523L / monitor dotykowy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	ELO Touch Solution

Opis produktu

Jeden z dwóch bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo ([1523L/1723L](#)). Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz 15" o klasycznych proporcjach obrazu (5:4). Model 1523 dostosowany jest do pracy ciągłej w trudnych warunkach środowiskowych. Monitor wyposażony jest w ekran dotykowy typu [iTouch Plus](#) (SAW [zero-bezel](#), odporny na zużycie)

Podświetlenie panelu LCD diodami LED wydatnie zmniejsza pobór energii. Podstawa monitora oferuje dwa profile ustawień wysokości wyświetlacza: niski i wysoki. Wbudowany cyfrowy interfejs wideo (DVI-D) oraz głośniki poszerzają zakres zastosowań multimedialnych modeli 1523L/1723L.

Klasyczne proporcje ekranu ułatwiają implementację monitorów w starszych systemach informatycznych bez konieczności modyfikacji układu treści ekranowej.

Wysokie parametry techniczne zamknięte są w nowoczesnej "Iśniącej" stylistyce gwarantującej efektowny wygląd. Konstrukcja ekranu [zero-bezel](#) sprawia, że front monitora przypomina tablet.

Typowe zastosowania: monitor 1523L doskonale sprawdza się w systemach sprzedaży ([POS](#)), rozwiązaniach samoobsługowych ([self-service](#)) i przestrzeni publicznej. Łatwość utrzymania monitora w czystości sprawia że model ten chętnie jest również stosowany na liniach produkcyjnych ([HMI](#)).

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1523L

dostępna kolorystyka

Czarna, biała

Dostępne technologie dotykowe

iTouch Plus

Przekątna ekranu

15

Ekran Proporcje

4:3

Ekran Obszar roboczy (mm)

304 x 228

Szerokość

358 mm

Wysokość

318 mm

Głębokość

199 mm

Waga netto

4,44 kg

Waga brutto

7,0 kg

Rozdzielczość Optymalna

1024 x 768

Rozdzielczość Inne dostępne

640x480; 720x400; 800x600

Jasność panela LCD - sam panel LCD

250 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

225 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

25 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: $\pm 80^\circ$ (lewo/prawo), pionowo: $\pm 70^\circ$ (dół/góra)

Kontrast

700:1

Wejście wideo - typ sygnału

Analogowy, Cyfrowy

Wejście wideo – złącze

Mini D-Sub 15 Pin VGA, DVI-D

Interfejs ekranu dotykowego

USB

Pobór mocy (maksymalny)

12W

Zasilacz – typ

Wbudowany

Zasilacz – napięcie

240V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowy

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select, Power

OSD – funkcje

Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Japoński)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w podstawie

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 75mm

Opcje montażu - Dostępne akcesoria

Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo

Pozostałe cechy

Wyście 2x USB 2.0

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

C-Tick; cUL, IC; CCC; CE; VCCI; KCC, e-Standby; CoC; BSMI Mark; UL, FCC; CB; RoHS, China RoHS, WEEE, IMERC

Funkcje multimedialne

Wbudowane głośniki 2x2W;

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.