Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:35

Link do produktu: https://fiskalnecentrum.pl/elo-1715l-monitor-dotykowy-p-119.html



ELO 1715L / monitor dotykowy

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**ELO Touch Solution**

Opis produktu

Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1215L/1515L/1715L/1915L).
Wszystkie urządzenia z tej serii to wielozadaniowe super wytrzymałe monitory dotykowe, które doskonale sprawdzają się w każdych warunkach. Trwała obudowa i solidna konstrukcja mechaniczna utrzymane są w lekkiej i uniwersalnej stylistyce, dzięki czemu wygląd modelu 1715 pasuje praktycznie do każdego miejsca instalacji.
Klasyczne proporcje ekranu ułatwiają implementację monitora w starszych systemach informatycznych bez konieczności modyfikacji układu treści ekranowej.
Monitory dotykowe Elo 1715L można w Polsce najczęściej spotkać na liniach produkcyjnych zakładów przemysłowych.
Przed ewentualnym zakupem tego modelu należy pamiętać, że kluczem do sukcesu jest właściwy wybór ekranu dotykowego (do wyboru są: AccuTouch, IntelliTouch, Projected Capacitive).

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1715L

dostępna kolorystyka

Ciemno szara

Dostępne technologie dotykowe

AccuTouch
IntelliTouch

Projected Capacitive

Przekątna ekranu

17

Ekran Proporcje

5:4

Ekran Obszar roboczy (mm)

338 x 270

Szerokość

391 mm

Wysokość

366 mm

Głębokość

203 mm

Waga netto

6,9 kg

Waga brutto

9,6 kg

Rozdzielczość Optymalna

1280 x 1024

Rozdzielczość Inne dostępne

640x480; 720x350; 720x400; 800x600; 832x624; 1024x768; 1152x864; 1280x960

Jasność panela LCD - sam panel LCD

250 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

225 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

200 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

225 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

25 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: ±80° (lewo/prawo), pionowo: 80° (góra/dół)

Kontrast

800:1

Wejście wideo - typ sygnału

Analagowy

Wejście wideo – złącze

Mini D-Sub 15-Pin VGA

Interfejs ekranu dotykowego

RS232+USB: AccuT,IntelliT; USB: P.Cap.

Pobór mocy (maksymalny)

36W

Zasilacz – typ

Wbudowany

Zasilacz – napięcie

240V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowe

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select, Power

OSD – funkcje

Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 100mm

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

UL, cUL, S, MPR II, FCC, CE, VCCI, IC, C-Tick, KC, CCC, BSMI, RoHS

Funkcje multimedialne

Brak

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.