

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/waga-cas-sw-1-plus-wr-p-177.html>



Waga CAS SW-1 PLUS WR

Cena brutto **921,27 zł**

Cena netto **749,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Producent **Cas**

Opis produktu

Wagi kontrolne SW-1 PLUS WR, o konstrukcji odpornej na polewanie wodą, dzięki swojej funkcjonalności są szeroko stosowane w handlu, gastronomii, przemyśle spożywczym i gospodarce magazynowej.

Parametry wagi SW-1 PLUS WR 02 pozwalają na wykorzystywanie jej jako wagi aptecznej.

Wszystkie modele wag z serii SW-1 PLUS WR są dwudziałkowe. Gwarantuje to większą dokładność ważenia towarów o małej masie, dzięki automatycznej zmianie działki pomiarowej zależnie od obciążenia szalki.

Wagi SW-1 PLUS we wszystkich wersjach, są wyposażone w szalkę ze stali nierdzewnej oraz funkcje: Zero, Tara oraz Hold (uśrednianie wyniku ważenia w przypadku niestabilności obciążenia na szalce).

Zmodernizowana elektronika, dzięki zastosowaniu technologii One Chip Module, zapewnia wydłużony czas pracy przy zasilaniu bateryjnym.

Wagi charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i uszczelnioną konstrukcją obudowy, zabezpieczającą urządzenie przed skutkami polania wodą. Wygodę eksploatacji zapewniają 2 duże wyświetlacze LCD (H = 25 mm) oraz klawiatura typu "Soft touch". Waga jest zasilana bateriami, ma możliwość aktywowania funkcji automatycznego wyłączania po 10, 20 lub 30 minutach, co zapewnia oszczędność pobieranej energii, a znajdujący się w komplecie z wagą zasilacz sieciowy (9V/300mA) pozwala na za zasilanie wagi z sieci AC 230V niezależnie od zasilania bateryjnego.

Cechy te, wraz z odświeżoną kolorystyką wystroju graficznego, czynią wagi SW-1 PLUS WR urządzeniami nowoczesnymi, o wysokiej funkcjonalności, dokładności i niezawodności.

Baterie	Tak
Funkcja liczenia sztuk	Nie
Klasa dokładności	III
Legalizacja	Tak
Limity ilościowe	Nie
Limity wagowe	Nie
Masa produktu [kg]	3,7
Temperatura pracy	-10C ~ +40C
Wymiary [mm]	278(D) x 317(S) x 141(W)
Wymiary szalki [mm]	247(D) x 195(S)
Wyświetlacz	2 x LCD, 5 cyfr (25mm)
Zasilanie	Baterie (6 x R20-1,5V). Zasilacz AC 230V/DC 9V.