

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/datalogic-gryphon-gbt4100-hc-p-130.html>



Datalogic Gryphon GBT4100-HC

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Datalogic

Opis produktu

Datalogic Gryphon GBT4100-HC to bezprzewodowa wersja skanera Gryphon GD4100-HC.

Ręczny skaner kodów 1D typu linear imager dedykowany jest do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę ułatwiającą dezynfekcję, odporną na działanie agresywnych środków czyszczących. Zastosowana powierzchnia antybakteryjna zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów.

Skaner Gryphon GBT4100-HC posiada szeroki kąt skanowania, który umożliwia odczyt szerszych kodów. Ważną zaletą tego skanera jest sposób powiadomienia o poprawnym odczycie kodu, poprzez wyświetlający się na nim zielony punkt (technologia „Green Spot”). Funkcjonalność ta jest szczególnie ważna w środowisku, w którym nie możemy używać sygnalizacji dźwiękowej.

Dodatkowo skaner umożliwia odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych.

Zastosowana w skanerze technologia Bluetooth 2.0 (Class 2) zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 30m od bazy, zwiększając swobodę pracy oraz eliminując ograniczenia związane z używaniem kabli.

Funkcja Batch Mode pozwala na zapisywanie w pamięci ok. 1200 kodów. Trwały litowo-jonowy akumulator pozwala na 33 000 skanów po pełnym naładowaniu.

Gryphon GBT4100-HC to doskonałe rozwiązanie do pracy w placówkach medycznych, laboratoriach oraz farmacji.

Dane techniczne

Producent

Typ czytnika

bezprzewodowy

Rodzaj czytnika

linear imager

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Nie

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Nie

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Nie

Zasięg odczytu (głębina odczytu)

30 mm – 600 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Szybkość skanowania / tolerancja ruchu

325 skanów/s.

Minimalny kontrast kodu

15%

Wytrzymałość

wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP52

Temperatura pracy

0°C do 55°C

Temperatura przechowywania

-20°C do 70°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

5 - 95% bez kondensacji

Wymiary

Skaner: 181 mm x 71 mm x 100 mm; Baza komunikacyjna: 186 mm x 99 mm x 56 mm

Waga

Skaner: 225g; Baza komunikacyjna: 246g

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Radio / zasięg

Bloetooth 2.0

Akumulator

Lithium-Ion 2100 mAh

Czas pracy akumulatora

33000 skanów po pełnym naładowaniu akumulatora

Czas ładowania akumulatora

4h

Sygnalizacja odczytu

światlna, dźwiękowa, „Green Spot”

Interfejsy

KBW/PS2, RS232, USB