

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/datalogic-gryphon-gd4100-hc-p-137.html>



## Datalogic Gryphon GD4100-HC

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Datalogic</b> |

### Opis produktu

**Datalogic Gryphon GD4100-HC** to ręczny, przewodowy skaner kodów 1D typu linear imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia. Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę przygotowaną do dezynfekcji i odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów.

**Skaner Gryphon GD4100-HC** posiada szeroki kąt skanowania, który umożliwia odczyt szerszych kodów. Ważną zaletą tego skanera jest sposób powiadomienia o poprawnym odczycie kodu. poprzez wyświetlający się na nim zielony punkt (technologia „Green Spot”). Funkcjonalność ta jest szczególnie ważna w środowisku, w którym nie możemy używać sygnalizacji dźwiękowej.

Dodatkowo skaner umożliwia odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych.

Gryphon GD4100-HC to doskonałe rozwiązanie do pracy w placówkach medycznych, laboratoriach oraz farmacji.

#### Dane techniczne

Producent

Datalogic

Typ czytnika

ręczny

Rodzaj czytnika

linear imager

Wzór skanujący

CCD Solid – State

Źródło światła

Podświetlenie: Dual LED Array 630 - 670 nm

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Nie

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Nie

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Tak

Zasięg odczytu (głębina odczytu)

30 mm – 600 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Szybkość skanowania / tolerancja ruchu

325 skanów/s.

Minimalny kontrast kodu

15%

Wytrzymałość

wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP52

Pobór prądu

245mA; 5V / tryb czuwania: 120mA; 5V

Napięcie zasilania

4,75 - 5,25 VDC

Temperatura pracy

0°C do 55°C

Temperatura przechowywania

-20°C do 70°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

0 - 90% bez kondensacji

Wymiary

181 mm x 71 mm x 100 mm

Waga

169g

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Sygnalizacja odczytu

dźwiękowa, świetlna: „Green Spot”

Interfejsy

KBW, RS232, USB