

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/datalogic-gryphon-gd4400-hc-p-140.html>



Datalogic Gryphon GD4400-HC

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Datalogic

Opis produktu

Datalogic Gryphon GD4400-HC to ręczny, przewodowy skaner kodów 1D oraz 2D typu area imager dedykowany do pracy w służbie zdrowia.

Posiada specjalną plastikowo-gumową obudowę ułatwiającą dezynfekcję, odporną na działanie agresywnych środków czyszczących, a zastosowana powierzchnia antybakteryjna zawiera związki hamujące rozwój drobnoustrojów (obudowa zgodna z normami ISO22196 oraz JISZ 2801).

Istotną zaletą skanera Gryphon GD4400-HC jest sposób, w jaki aktywuje się go do pracy oraz sposób powiadomień o poprawnym odczycie kodu. Dzięki zastosowaniu technologii Motionix urządzenie automatycznie przełącza się między ręcznym i automatycznym trybem pracy. Intuicyjny 4-punktowy systemem celowania pozwala na precyzyjny wybór kodu, a dzięki zastosowanej technologii „Green Spot”, użytkownik otrzymuje informacje o prawidłowym odczycie kodu, poprzez wyświetlający się na nim zielony punkt. Funkcjonalność ta jest szczególnie ważna w środowisku, w którym nie możemy używać sygnalizacji dźwiękowej.

Skaner umożliwia także odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Dodatkowo posiada funkcję skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego.

Gryphon GD4400-HC to doskonałe rozwiązanie do pracy w placówkach medycznych, laboratoriach oraz farmacji.

Dane techniczne

Producent

Datalogic

Typ czytnika

ręczny

Rodzaj czytnika

area imager

Wzór skanujący

Wide VGA: 752 x 480 pixels

Źródło światła

Celownik 650 nm VLD

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Tak

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Tak

Zasięg odczytu (głębia odczytu)

15 mm – 400 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm) – Wersja GD4400 Standard Range (SR); 11 mm – 172 mm dla typowych kodów 13 mil – High Density (HD)

Szybkość skanowania / tolerancja ruchu

25 IPS

Minimalny kontrast kodu

25%

Wytrzymałość

wielokrotny upadek na beton z wysokości 1,5 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP52

Pobór prądu

tryb pracy: 160 mA 5 VDC/ tryb czuwania: 65 mA 5 VDC

Napięcie zasilania

4.2 - 5.25 VDC

Temperatura pracy

0°C do 50°C

Temperatura przechowywania

-20°C do 70°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

5 – 90% bez kondensacji

Wymiary

181 mm x 71 mm x 100 mm

Waga

195g

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Sygnalizacja odczytu

dźwiękowa, świetlna „Green Spot”

Interfejsy

Multi-interfejs; KBW, RS232, USB