

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/datalogic-powerscan-pd9500-dpm-evo-p-142.html>



Datalogic PowerScan PD9500 - DPM EVO

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Datalogic

Opis produktu

Datalogic PowerScan PD9500-DPM EVO to ręczny, przemysłowy skaner kodów 1D oraz 2D typu area imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking).

Dzięki mocnej konstrukcji posiadającej gumowe elementy, skaner odpory jest na wstrząsy oraz wielokrotne upadki na betonową powierzchnię, a szczelna obudowa (IP65) pozwala na pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych (temp. pracy od - 20 do +50). Komfort pracy zapewnia wyprofilowany uchwyt pistoletowy, podświetlenie pola odczytu białym, ciepłym światłem oraz intuicyjny 4-punktowy system celowania.

Istotną zaletą skanera PowerScan PD9500-DPM EVO jest sposób jego aktywowania do pracy oraz sposób powiadomień o poprawnym odczycie kodu. Dzięki zastosowaniu technologii Motionix, urządzenie automatycznie przełącza się między ręcznym i automatycznym trybem pracy, a technologia Datalogic „3GL” (Three Green Lights) zapewnia użytkownika o prawidłowym odczycie kodu (poprzez wyświetlający się zielony punkt na kodzie i sygnalizację diodową LED na górze i z tyłu skanera). Funkcjonalności te są szczególnie ważne w środowiskach o dużym natężeniu hałasu oraz w sytuacjach gdzie szybkość pracy jest warunkiem koniecznym.

Dodatkowo skaner umożliwia odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Posiada również możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego.

PowerScan PD9500-DPM EVO to doskonałe rozwiązanie do pracy w magazynach, halach produkcyjnych, na linii produkcyjnej (tzw. produkcja w toku) oraz do ewidencji urządzeń oznakowanych kodami DPM.

Dane techniczne

Producent

Datalogic

Typ czytnika

ręczny

Rodzaj czytnika

area imager

Źródło światła

Celownik: 630 - 680 nm VLD; Podświetlenie: białe światło LED

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Tak

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Tak

Zasięg odczytu (głębia odczytu)

25 mm – 160 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm), dla kodów DPM z bliska do 4-5 cm

Minimalny kontrast kodu

15%

Wytrzymałość

50 - krotny upadek na beton z wysokości 2 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP65

Pobór prądu

tryb pracy: 350mA; / tryb czuwania: 120mA;

Napięcie zasilania

5 VDC +/-10%

Temperatura pracy

-20°C do 50°C

Temperatura przechowywania

-40°C do 70°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

0 – 95% bez kondensacji

Wymiary

212 mm x 110 mm x 83 mm

Waga

330g

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Sygnalizacja odczytu

dźwiękowa, świetlna („3GL - 3 Green Lights”)

Interfejsy

Multi-interfejs; USB, KBW, RS232