

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/datalogic-powerscan-pm9500-dpm-p-132.html>



Datalogic PowerScan PM9500-DPM

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Datalogic

Opis produktu

Datalogic PowerScan PM9500-DPM EVO to bezprzewodowa wersja skanera PD9500-DPM EVO. Ręczny, przemysłowy skaner kodów 1D oraz 2D typu area imager, wyróżniający się odczytem kodów DPM (Direct Part Marking).

Dzięki mocnej konstrukcji posiadającej gumowe elementy, skaner odpory jest na wstrząsy oraz wielokrotne upadki na betonową powierzchnię, a szczelna obudowa (IP65) pozwala na pracę w ciężkich warunkach atmosferycznych (temp. pracy od - 20 do +50). Komfort pracy zapewnia wyprofilowany uchwyt pistoletowy, podświetlenie pola odczytu białym, ciepłym światłem oraz intuicyjny 4-punktowy system celowania.

Istotną zaletą skanera PowerScan PM9500-DPM EVO jest sposób jego aktywowania do pracy oraz sposób powiadomień o poprawnym odczycie kodu. Dzięki zastosowaniu technologii Motionix, urządzenie automatycznie przełącza się między ręcznym i automatycznym trybem pracy, a technologia Datalogic „3GL” (Three Green Lights) zapewnia użytkownika o prawidłowym odczycie kodu (poprzez wyświetlający się zielony punkt na kodzie i sygnalizację diodową LED na górze i z tyłu skanera). Funkcjonalności te są szczególnie ważne w środowiskach o dużym natężeniu hałasu oraz w sytuacjach gdzie szybkość pracy jest warunkiem koniecznym.

Dodatkowo skaner umożliwia odczyt kodów z ekranów LCD oraz wyświetlaczy urządzeń mobilnych. Posiada również możliwość skanowania obrazów („robienia zdjęć”) i zapisywania ich w formie pliku graficznego.

Zastosowana w skanerze technologia Radio Star 2.0 zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu do 100m od bazy, zwiększając swobodę pracy oraz eliminując ograniczenia związane z używaniem kabli. Możliwość pracy w trybie point-to-point lub multi-point (do 32 skanerów na tej samej stacji bazowej).

PowerScan PM9500-DPM EVO to doskonałe rozwiązanie do pracy w magazynach, halach produkcyjnych, na linii produkcyjnej (tzw. produkcja w toku) oraz do ewidencji urządzeń oznakowanych kodami DPM.

Dane techniczne

Producent

Typ czytnika

bezprzewodowy

Rodzaj czytnika

area imager

Źródło światła

Image sensor: 864 x 544

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Tak

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Tak

Zasięg odczytu (głębina odczytu)

25 mm – 160 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Szybkość skanowania / tolerancja ruchu

325 skanów/s.

Minimalny kontrast kodu

15%

Wytrzymałość

wielokrotny upadek na beton z wysokości 2 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP65

Temperatura pracy

-20°C do 50°C

Temperatura przechowywania

-40°C do 70°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

0 – 95%

Wymiary

Skaner: 212 mm x 110 mm x 74 mm; Baza komunikacyjna: 240 mm x 108 mm x 95 mm

Waga

330g

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Radio / zasięg

Technologia Star 2.0; zasięg do 100m (433Mhz)

Akumulator

Lithium-Ion 2150 mAh

Czas pracy akumulatora

10h

Czas ładowania akumulatora

4h

Sygnalizacja odczytu

światlna, dźwiękowa,

Interfejsy

Multi-interfejs; USB, KBW, RS232