Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:59

Link do produktu: https://fiskalnecentrum.pl/druakrka-kuchenna-paragonowa-posnet-wtp-150-v3-usb-rs232-p-159.html



Druakrka kuchenna / paragonowa Posnet WTP-150 v3 USB / RS232

Cena brutto	**811,80 zł**
Cena netto	**660,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Posnet**

Opis produktu

DRUKARKA KUCHENNA / PARAGONOWA / ZAMÓWIEŃ

POSNET SUNSO WTP-150 v3 USB/RS232

Współpracuje z programami sprzedaż / gastro / hotel z naszej oferty.

Drukarka, która dzięki swojej wszechstronności i niezawodności sprawdzi się w każdym miejscu.

WTP-150 to eden z dwóch bliźniaczych modeli drukarek paragonowych (WTP150V3/WTP200V3). Urządzenia przeznaczone są do wydruków niefiskalnych małego formatu.
Urządzenia tego typu instalowane są wszędzie tam, gdzie liczą się małe gabaryty drukarki, jej bezawaryjność, funkcjonalność i niskie koszty eksploatacji. Wszystkie modele WTP posiadają "bezpieczną" i zarazem ergonomiczną obudowę. Drukarki umożliwiają generowanie bezpośrednich wydruków tekstowych dzięki czemu są zdolne do pracy w różnych systemach operacyjnych. Ponadto Producent opracował sterowniki graficzne dedykowane pod systemów Windows (XP/7/8) oraz Linux (CUPS obsługujący dystrybucje RedHat, Fedora Core, SUSE, Ubuntu)
W urządzeniach zastąpiono tradycyjny sposób konfiguracji (mikroprzełączniki) nowym - programowym rozwiązaniem wprowadzającym szereg nowych możliwości (np. możliwa jest zdalna konfiguracja drukarek)

Zasadnicze różnice pomiędzy WTP150V3 i WTP200V3 polegają na prędkości druku i konfiguracji interfejsów komunikacyjnych. Wygląd drukarek, ergonomia i sposób konfiguracji są identyczne.

Typowe zastosowania: bary, restauracje, hotele, kantory wymiany walut, magazyny itd.

Dane techniczne:

Parametry wydruku	• metoda druku: termiczna • prędkość: 160mm/s • rozdzielczość: 180 DPI • szerokość: 72mm (512 punktów) • rozmiar punktu: 0,141mm x 0,141mm
Liczba znaków w wierszu	• Czcionka A (12 x 24): 42 kolumny • Czcionka B (9 x 17): 56 kolumn
Papier	• typ papieru: termiczny • szerokość: 50mm - 82,5mm (standardowa szerokość obsługiwanego papieru: 80mm) • grubość: 0,06mm - 0,09mm

	• średnica rolki (maks.): 80mm • średnica gilzy (szpulki): 12,5mm
Wytrzymałość	• mechanizm drukujący: 160 km wydruku • obcinacz: 1,5 mln. cięć • MCBF: 60 milionów linii
Zestawy znaków	• Windows 1250 • ISO 8859-2 • Mazovia • DOS CP852
Kody kreskowe	• EAN-8, EAN-13, Code 39, ITF, UPC-A, Codabar, Code 93, Code 128, PDF 417 (2D)
Emulacja	• komendy ESC/POS (Epson TM88)
Sterowniki	Windows (7, 8, XP, 2000, 2003, Vista 32/64 bit, XP Embedded), Linux, OPOS, WEPOS, JavaPOS)
Czujniki drukarki	• czujnik końca papieru • czujnik bliskiego końca papieru • czujnik otwarcia komory papieru • opcjonalnie czujnik czarnego koloru
Port szuflady	• obsługa dwóch szuflad jednocześnie (24V, 1A maks.)
Interfejsy komunikacyjne	Wyłącznie USB + RS232 (wtyk DB9). Bez możliwości wymiany.
Zasilacz	• typ zasilacza: zewnętrzny (kostka) • wejście (AC): 100 - 240V 50/60Hz • wyjście (DC): 24V/2,5A
Wymiary i waga	• (szer.głęb.wys.):152mm x 204mm x 150mm • waga: 1,7kg
Obcinacz	• typ obcinacza: gilotyna • grubość papieru: 0,06mm - 0,09mm • opcje cięcia: pełne lub częściowe
Warunki środowiskowe	• temperatura robocza: 5C - 40C • temperatura składowania: -20C - 60C • wilgotność robocza: 35% - 80% • wilgotność składowania: 10% - 90%
Gwarancja	• 12 miesięcy
Dostępna kolorystyka	• ciemna (standard) • jasna (na zamówienie)