

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/drukrka-kuchenna-paragonowa-posnet-wtp-150-v3-usb-rs232-p-159.html>



Drukrka kuchenna / paragonowa Posnet WTP-150 v3 USB / RS232

Cena brutto	811,80 zł
Cena netto	660,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Posnet

Opis produktu

DRUKARKA KUCHENNA / PARAGONOWA / ZAMÓWIEN

POSNET SUNSO WTP-150 v3 USB/RS232

Współpracuje z programami sprzedaż / gastro / hotel z naszej oferty.

Drukkarka, która dzięki swojej wszechstronności i niezawodności sprawdzi się w każdym miejscu.

WTP-150 to eden z dwóch bliźniaczych modeli drukarek paragonowych (WTP150V3/WTP200V3). Urządzenia przeznaczone są do wydruków niefiskalnych małego formatu.

Urządzenia tego typu instalowane są wszędzie tam, gdzie liczą się małe gabaryty drukarki, jej bezawaryjność, funkcjonalność i niskie koszty eksploatacji. Wszystkie modele WTP posiadają "bezpieczną" i zarazem ergonomiczną obudowę. Drukarki umożliwiają generowanie bezpośrednich wydruków tekstowych dzięki czemu są zdolne do pracy w różnych systemach operacyjnych. Ponadto Producent opracował sterowniki graficzne dedykowane pod systemów Windows (XP/7/8) oraz Linux (CUPS obsługujący dystrybucje RedHat, Fedora Core, SUSE, Ubuntu)

W urządzeniach zastąpiono tradycyjny sposób konfiguracji (mikroprzełączniki) nowym - programowym rozwiązaniem wprowadzającym szereg nowych możliwości (np. możliwa jest zdalna konfiguracja drukarek)

Zasadnicze różnice pomiędzy WTP150V3 i WTP200V3 polegają na prędkości druku i konfiguracji interfejsów komunikacyjnych. Wygląd drukarek, ergonomia i sposób konfiguracji są identyczne.

Typowe zastosowania: bary, restauracje, hotele, kantory wymiany walut, magazyny itd.

Dane techniczne:

Parametry wydruku

- metoda druku: termiczna
- prędkość: 160mm/s
- rozdzielczość: 180 DPI
- szerokość: 72mm (512 punktów)
- rozmiar punktu: 0,141mm x 0,141mm

Liczba znaków w wierszu

- Czcionka A (12 x 24): 42 kolumny
- Czcionka B (9 x 17): 56 kolumn

Papier

- typ papieru: termiczny
- szerokość: 50mm - 82,5mm (standardowa szerokość obsługiwanego papieru: 80mm)
- grubość: 0,06mm - 0,09mm

Wytrzymałość	<ul style="list-style-type: none">• średnica rolki (maks.): 80mm• średnica gilzy (szpulki): 12,5mm• mechanizm drukujący: 160 km wydruku• obcinacz: 1,5 mln. cięć• MCBF: 60 milionów linii
Zestawy znaków	<ul style="list-style-type: none">• Windows 1250• ISO 8859-2• Mazovia• DOS CP852
Kody kreskowe	<ul style="list-style-type: none">• EAN-8, EAN-13, Code 39, ITF, UPC-A, Codabar, Code 93, Code 128, PDF 417 (2D)
Emulacja	<ul style="list-style-type: none">• komendy ESC/POS (Epson TM88)
Sterowniki	Windows (7, 8, XP, 2000, 2003, Vista 32/64 bit, XP Embedded), Linux, OPOS, WEPOS, JavaPOS)
Czujniki drukarki	<ul style="list-style-type: none">• czujnik końca papieru• czujnik bliskiego końca papieru• czujnik otwarcia komory papieru• opcjonalnie czujnik czarnego koloru
Port szuflady	<ul style="list-style-type: none">• obsługa dwóch szuflad jednocześnie (24V, 1A maks.)
Interfejsy komunikacyjne	Wyłącznie USB + RS232 (wtyk DB9). Bez możliwości wymiany.
Zasilacz	<ul style="list-style-type: none">• typ zasilacza: zewnętrzny (kostka)• wejście (AC): 100 - 240V 50/60Hz
Wymiary i waga	<ul style="list-style-type: none">• wyjście (DC): 24V/2,5A• (szer.głęb.wys.):152mm x 204mm x 150mm• waga: 1,7kg
Obcinacz	<ul style="list-style-type: none">• typ obcinacza: gilotyna• grubość papieru: 0,06mm - 0,09mm• opcje cięcia: pełne lub częściowe
Warunki środowiskowe	<ul style="list-style-type: none">• temperatura robocza: 5C - 40C• temperatura składowania: -20C - 60C• wilgotność robocza: 35% - 80%• wilgotność składowania: 10% - 90%
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none">• 12 miesięcy
Dostępna kolorystyka	<ul style="list-style-type: none">• ciemna (standard)• jasna (na zamówienie)