Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:27

Link do produktu: https://fiskalnecentrum.pl/drukarka-fiskalna-novitus-bono-online-p-303.html



Drukarka fiskalna Novitus BONO ONLINE

Cena brutto	**2 399,00 zł**
Cena netto	**1 950,41 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Novitus**

Opis produktu

Drukarka fiskalna BONO Online to nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie z przeznaczeniem dla małych i średnich punktów handlowych, gdzie sprzedaż prowadzona jest z programu komputerowego, a drukarka będzie fiskalnym uzupełnieniem tego stanowiska. BONO Online należy do segmentu najbardziej zaawansowanych urządzeń fiskalnych. Zdalne zarządzanie, wbudowany serwer WWW, multi-komunikacja i najwyższe standardy bezpieczeństwa danych oraz wydajny i trwały mechanizm drukujący!

DOSTARCZAMY DRUKARKĘ GOTOWĄ DO DZIAŁANIA! MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z WSPÓŁPRACUJĄCYMI PROGRAMAMI DLA FIRM.

W CENIE:

- DRUKARKA POSNET TEMO ONLINE Z ZAMONTOWANYM MODUŁEM WIFI + BLUETOOTH

- PROGRAMOWANIE

- FISKALIZACJA

- ZGŁOSZENIE DO URZĘDU SKARBOWEGO

- SZKOLENIE przez serwisanta przy naszej dostawie (Poznań/Luboń/Swarzędz/Szamotuły/Oborniki/Pniewy i okolice) lub telefonicznie przy dostawie kurierskiej

- ROLKI STARTOWE 10szt

- ZASILACZ

- KABEL USB

- DOKUMENTACJA (instrukcje, programy serwisowe)

Po zakupie prosimy o przesłanie danych do fiskalizacji:

1. NIP

2. Miejsce instalacji kasy (może być siedziba, punkt lub kasa przenośna)

3. Urząd skarbowy pod jaki podlega firma

4. Ewentualną (można programować we własnym zakresie) listę towarów/usług do zaprogramowania na start (nazwa i stawka VAT lub info, że firma nie jest płatnikiem VAT)

Drukarka ma możliwość wydruku NIPu nabywcy na paragonie fiskalnym, logo graficznego firmy na paragonie oraz innych wydrukach niefiskalnych. Umożliwia drukowanie faktur VAT bezpośrednio na swoim mechanizmie drukującym. Posiada szeroką gamę dowolnych wydruków niefiskalnych, również zawierających dowolne grafiki i kody QR.

Drukarka fiskalna BONO Online to urządzenie fiskalne umożliwiające połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Z Centralnym Repozytorium Kas oraz programem sprzedaży drukarka może komunikować się za pomocą standardowej sieci komputerowej poprzez wbudowane złącze LAN, RS232 lub np. dołączony do portu USB moduł Wi-Fi. Drukarka obsługuje najpopularniejsze na rynku protokoły komunikacyjne dla programów sprzedaży: Novitus i Novitus zgodny. Posiada również najnowszy protokół Novitus XML.

BONO online należy do nowej rodziny urządzeń Novitus Online Power. Co to znaczy? Stworzyliśmy linię urządzeń o niespotykanej do tej pory mocy, na którą składają się m.in. 32 bitowe procesory o taktowaniu nawet do 524MHz, ogromna pamięć wewnętrza oraz 256MB pamięci operacyjnej. System LINUX gwarantuje stabilną pracę, a nasza platforma daje zapas mocy na wiele lat do przodu, niezależnie od przyszłych wyzwań. Bezpieczeństwo danych zapewnia moduł TPM oraz dwustronna autentykacja – rozwiązania sprawdzone w ponad 4 miliardach urządzeń na świecie.

Dane techniczne

DRUKARKA BONO ONLINE W SKRÓCIE:

- Komunikacja z CRK za pomocą Ethernet oraz WLAN (opcja)
- 1 000 000 towarów w bazie
- 7 stawek PTU do zaprogramowania
- 40 znaków do precyzyjnego opisu towaru + 3 dodatkowe linie po 40 znaków
- Obsługa waluty Euro i wielowalutowość
- Nielimitowana ilość kasjerów na drukarce
- Procesor 524 MHz
- 256 MB pamięci RAM
- 4.096 MB pamięci flash
- System operacyjny LINUX
- 2 wyświetlacze LCD - 132x32 pxl. dla klienta i 132x64 pxl. dla kasjera
- 1024 grafik do zaprogramowania
- Łączność 2x RS232, 1x Ethernet, 1x USB Host, 1x USB Device, moduł Wi-Fi (opcja), moduł GSM (opcja), moduł BT (opcja).
- Protokół komunikacyjny Novitus, Novitus zgodny, XML
- Wbudowany serwer WWW

WSPÓŁPRACA Z INNYMI URZĄDZENIAMI

Drukarka wspiera akceptację kart płatniczych, jest możliwa współpraca z pinpadem, oraz systemami lojalnościowymi i doładowania pre-paid, a potwierdzenia płatności kartą, lojalnościowe lub zakupu pre-paid'a drukowane są na mechanizmie drukarki fiskalnej.

WYGODA PRZEDE WSZYSTKIM

Szybka wymiana papieru w mechanizmie drukującym to podstawa. Zastosowanie mechanizmu drukującego typu „clamshell" powoduje, że ta operacja jest bardzo łatwa, odbywa się na zasadzie: „wrzuć i pracuj". Ten wysokiej jakości mechanizm drukujący, znanej firmy SEIKO, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezbędne raporty i faktury VAT. Program pracy drukarki inteligentnie zarządza „zagęszczaniem" wszystkich wydruków, maksymalnie oszczędzając papier, nie pozostawiając niezadrukowanych powierzchni pomiędzy wydrukami.

Precyzyjna klawiatura drukarki jest podświetlana niebieskimi diodami, dzięki czemu jej obsługa jest bardzo łatwa i przyjemna. Klawisz nawigacyjny pomaga w poruszaniu się po rozbudowanym menu drukarki.

Drukarka posiada bardzo szeroką gamę wydruków niefiskalnych, które można wykorzystać do drukowania potwierdzeń, zestawień i innych dokumentów, koniecznych do funkcjonowania sklepu / firmy bez konieczności stosowania dodatkowych drukarek. Dzięki modyfikacjom wielkości czcionek można drukować także duże kody cyfrowe i literowe, czytelne z dużej odległości.

WSZECHSTRONNOŚĆ KOMUNIKACJI

Drukarka komunikuje się z komputerem poprzez tradycyjne złącze USB oraz RS232 lub nowoczesnego złącza sieciowego LAN, za pomocą najbardziej popularnego protokołu komunikacyjnego w Polsce. W drukarce BONO Online zaimplementowano protokół komunikacyjny Novitus XML znacznie ułatwiający komunikację z webowymi systemami sprzedaży. Nazwa towaru drukowanego na paragonie może mieć do 40 znaków alfanumerycznych, na jednym paragonie można wydrukować nawet do 255 pozycji sprzedaży. Dodatkowo drukarkę BONO Online można doposażyć w moduły: WLAN, Bluetooth oraz GSM. Pamiętaj, że twoje dane są chronione poprzez moduł szyfrujący TPM oraz dwustronną autentykację podczas komunikacji sieciowej.

ZARZĄDZAJ ZDALNIE - KONFIGURACJA I DIAGNOSTYKA Z DOWLONEGO MIEJSCA W KAŻDEJ CHWILI.

Możesz teraz zdalnie monitorować urządzenie o ile jest podłączone do sieci. Zdalna komunikacja umożliwia również przeglądanie zawartości kopii elektronicznej, diagnostykę urządzenia, konfigurację ustawień lub szybkie zablokowanie dostępu.

Dzięki zastosowaniu portów wirtualnych: PC i PC2 drukarka pozwala na sprzęgnięcie ze sobą różnych aplikacji, bez konieczności wykonywania w nich jakichkolwiek przeróbek. Jedna aplikacja (np. program sprzedaży) wysyła paragony poprzez port PC, a druga (np. system monitorujący albo system lojalnościowy) może je odczytywać z portu PC2. Istnieje możliwość zdefiniowania obu tych portów tak, aby drukarka była podłączona jednym kablem sieciowym do sieci komputerowej lub bezpośrednio do komputera jednym kablem USB.

DUŻY I PRZEJRZYSTY WYŚWIETLACZ

Drukarka wyposażona jest w dwa niebieskie wyświetlacze graficzne. Wyświetlacz operatora ma 132 x 32 piksele a wyświetlacz klienta 132 x 64 piksele. Na wyświetlaczach tych drukarka bardzo dokładnie informuje kasjera o pracy drukarki, ułatwiając mu programowanie i sprzedaż, a klienta o sprzedawanych towarach, cenach oraz wartościach do zapłaty.

DANE TECHNICZNE

Współpraca z CRK

Tak

e-dokumenty

Nie

Łączność z CRK

LAN, (opcja GSM, WiFi)

Liczba towarów

1 000 000

Liczba stawek PTU

7

Liczba grup towarowych

Bez ograniczeń

Liczba kasjerów

Bez ograniczeń

Typ

stacjonarna

Przeznaczenie

Praca stacjonarna w dowolnym punkcie sprzedaży

Wersja apteczna

Nie

Rabaty/narzuty

Tak, do pozycji i do całego paragonu

Wersja bileterka

Nie

Opakowania

Bez ograniczeń

Nazwa towaru

40 znaków

Wielowalutowość

Tak

Wbudowany serwer www

Tak

Dostęp do kopii wydruków przez serwer www

Tak

MECHANIZM WYDRUKU

Rodzaj

Termiczny / wrzuć i pracuj

Typ

SEIKO, LTPC 245

Szerokość papieru

57 mm

Długość rolki

60 m

Obcinacz papieru

Nie

KLAWIATURA

Rodzaj

Membranowa

Liczba klawiszy

4 + klawisz nawigacyjny

WYŚWIETLACZE

Klient

Graficzny, LCD, niebieski, 132x32 piksele, zintegrowany

Kasjer

Graficzny, LCD, niebieski, 132x64 piksele, zintegrowany

ZŁĄCZA

Złącza komunikacyjne

LAN,USB Host (A), USB device (B), 2xRS232 opcja: WLAN, GSM

Współpraca z urządzeniami

Komputer

Sterowanie szufladą

Pasywna, 6-24V

ZASILANIE

Z sieci

230V / 12V, 3A

Awaryjne

6V, 3Ah

WYMIARY

Szerokość / wysokość / głębokość

146 / 145 (190) / 215 mm

Waga

1,75 kg