Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:17

Link do produktu: https://fiskalnecentrum.pl/drukarka-fiskalna-posnet-thermal-xl2-online-p-298.html



Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL2 ONLINE

Cena brutto	**2 799,00 zł**
Cena netto	**2 275,61 zł**
Cena poprzednia	**~~3 565,77 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Posnet**

Opis produktu

Najbardziej popularna linia drukarek fiskalnych na polskim rynku Thermal XL dostępna w wersji ONLINE. To urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu, które sprawdzi się w każdym rodzaju działalności. Drukarka dostępna jest z dwoma rodzajami mechanizmu drukującego: 80mm i 57 mm.

DOSTARCZAMY DRUKARKĘ GOTOWĄ DO DZIAŁANIA!
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z WSPÓŁPRACUJĄCYMI PROGRAMAMI DLA FIRM.

- DRUKARKA POSNET THERMAL XL2 ONLINE USB + ETHERNET (LAN)

- PROGRAMOWANIE

- FISKALIZACJA

- ZGŁOSZENIE DO URZĘDU SKARBOWEGO

- SZKOLENIE przez serwisanta przy naszej dostawie (Poznań/Luboń/Swarzędz/Szamotuły/Oborniki/Pniewy i okolice) lub telefonicznie przy dostawie kurierskiej

- ROLKI STARTOWE 10szt

- ZASILACZ

- KABEL USB

- DOKUMENTACJA (instrukcje, programy serwisowe)

Po zakupie prosimy o przesłanie danych do fiskalizacji:

1. NIP

2. Miejsce instalacji kasy (może być siedziba, punkt lub kasa przenośna)

3. Urząd skarbowy pod jaki podlega firma

4. Ewentualną (można programować we własnym zakresie) listę towarów/usług do zaprogramowania na start (nazwa i stawka VAT lub info, że firma nie jest płatnikiem VAT)

ONLINE

Połącz się z Centralnym Repozytorium Kas tak, jak jest dla Ciebie najwygodniej. Thermal XL2 ONLINE umożliwia to na kilka sposobów. Czy masz drukarkę podłączoną do POS'a po USB, a Twój POS ma dostęp do Internetu? Świetnie, bo nie musisz inwestować w dodatkową infrastrukturę w sklepie. Wykorzystaj port USB do połączenia z CRK. Jeśli masz taką możliwość podłącz drukarkę do CRK po LAN/Ethernet - to najszybsza i najłatwiejsza metoda. Potrzebujesz komunikacji bezprzewodowej? Zamów drukarkę z opcją WiFi. Pobierz instrukcję jak skonfigurować połączenie z CRK w drukarkach Posnet ONLINE (instrukcja Quick OnLine - PDF).

DIAMENT WŚRÓD DRUKAREK FISKALNYCH

Jeśli potrzebujesz kompaktowego urządzenia, zapewniającego optymalną prędkość wydruku, posiadającego różne wyświetlacze, które dobierzesz odpowiednio do miejsca sprzedaży – to właśnie ta drukarka jest dla ciebie. Posiada także istotną funkcję tunelowania portów COM, co pozwala na podłączenie do drukarki dodatkowych urządzeń, np. skanera kodów kreskowych, wagi a nawet dodatkowego wyświetlacza.

SAM ZDECYDUJ O ARANŻACJI

Drukarkę Posnet Thermal XL2 ONLINE proponujemy Ci w trzech wersjach konstrukcyjnych z różnymi wyświetlaczami: standardowym LCD (na chorągiewce), wolnostojącym LCD lub wbudowanym w pokrywę drukarki OLED. Istnieje również możliwość produkcji drukarki w wersji z wyświetlaczem podwieszanym LCD (oferta niestandardowa, realizowana na zamówienie klienta). Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi oferty masz pełną swobodę wyboru drukarki najbardziej pasującej do Twojego miejsca sprzedaży.

DO SUPERMARKETU, HURTOWNI LUB KINA

Drukarka Posnet Thermal XL2 ONLINE doskonale sprawdza się w dużych obiektach handlowych, super i hipermarketach, na stacjach paliw lub w hurtowniach, a także w kinach, teatrach, muzeach czy szpitalach. Często korzystają z niej właściciele hoteli, restauracji, salonów samochodowych, centrów rekreacji.

DANE TECHNICZNE
Wersja urządzenia
ONLINE
Pamięć chroniona
karta SD/SDHC - 4GB
Komunikacja z CRK
USB, LAN/Ethernet
Eurofiskalizacja
możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
BAZY DANYCH
Stawki VAT
7 (A...G)
Liczba PLU
250 000
MECHANIZM DRUKUJĄCY
Typ mechanizmu drukującego
termiczny Seiko, "drop in - wrzuć i drukuj"
Liczba znaków w wierszu

- dostępne 3 tryby wydruku:
- 56 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 57mm)

Szerokość papieru
57 mm
Długość rolki papieru
100 m
Szybkość wydruku
47 linii/s
Obcinacz papieru
tak
WYŚWIETLACZE
Wyświetlacz operatora
wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta

- standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
-
- podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (opcja; na zamówienie)

ZŁĄCZA
Komunikacja z komputerem

- 1 x RS232
- 1 x USB
- Ethernet

Protokół komunikacyjny
POSNET /THERMAL
Sterowanie szufladą
szuflada 6V, 12V, 18V, 24V
ZASILANIE
Zasilacz
230V / 24V
Wbudowany akumulator
AGM 12V/1200 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii
Port USB
USB typu B (Komunikacja PC)
WYMIARY, WAGA, TEMPERATURY
Wymiary

- 158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym
- 131 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowy OLED
- 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza (wersja skonfigurowana z wyśw. wolno-stojącym)

Waga
~ 2,0 kg (z papierem)
Dopuszczalne zakresy temperatur
5 - 40 ºC
INNE
Wyposażenie dodatkowe

- szuflada kasowa Posnet SKL
- szuflada kasowa Flip-top
- szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- szerokość papieru 57 mm (rolka 100m)
- możliwość formatowania czcionek
- zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki niefiskalne - superformatka
- możliwość drukowania grafiki i kodów 2D w nagłówku i stopce paragonów i wydruków niefiskalnych
- Ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
- tunelowanie portów COM
- różne wersje wyświetlacza
- duże możliwości adaptacyjne urządzenia, możliwość pracy w pionie i poziomie
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
- przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym