

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/elo-1215l-monitor-dotykowy-p-113.html>



ELO 1215L / monitor dotykowy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	ELO Touch Solution

Opis produktu

Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo ([1215L](#)/[1515L](#)/[1715L](#)/[1915L](#)).

Wszystkie urządzenia z tej serii to wielozadaniowe super wytrzymałe monitory dotykowe, które doskonale sprawdzają się w każdych warunkach. Trwała obudowa i solidna konstrukcja mechaniczna utrzymywane są w lekkiej i uniwersalnej stylistyce, dzięki czemu model 1215 nie odstrasza topornym wyglądem. Klasyczne proporcje ekranu ułatwiają implementację monitora w starszych systemach informatycznych bez konieczności modyfikacji układu treści ekranowej.

Monitory dotykowe Elo 1215L można w Polsce najczęściej spotkać w boksach kasowych popularnych sieci handlowych. Należy jednak pamiętać, że kluczem do sukcesu tego modelu jest właściwy wybór ekranu dotykowego (do wyboru [AccuTouch](#) [IntelliTouch](#)).

Typowe zastosowania: monitory kasjerskie ([POS](#)), rozwiązania samoobsługowe ([self-service](#)), pulpity sterujące ([HMI](#))

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1215L

dostępna kolorystyka

Ciemno szara

Dostępne technologie dotykowe

AccuTouch
IntelliTouch

Przekątna ekranu

12

Ekran Proporcje

4x3

Ekran Obszar roboczy (mm)

246 x 185

Szerokość

301 mm

Wysokość

286 mm

Głębokość

168 mm

Waga netto

3,7 kg

Waga brutto

6,2 kg

Rozdzielczość Optymalna

800 x 600

Rozdzielczość Inne dostępne

640 x 480

Jasność panela LCD - sam panel LCD

200 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

184 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

164 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

35 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: $\pm 70^\circ$ (lewo/prawo) , pionowo: $50^\circ/50^\circ$ (góra/dół)

Kontrast

500:1

Wejście video - typ sygnału

Analogowy

Wejście video – złącze

Mini D-Sub 15 Pin VGA

Interfejs ekranu dotykowego

RS232 lub USB

Pobór mocy (maksymalny)

16W

Zasilacz – typ

Wbudowany 230V, opcjonalnie zewnętrzny: 12V

Zasilacz – napięcie

230V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowe

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select, Power

OSD – funkcje

Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 75mm

Opcje montażu - Dostępne akcesoria

Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

UL/cUL, TÜV-GS, CE, FCC/IC/VCCI/C-Tick Class B

Funkcje multimedialne

Brak

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.