Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:16

Link do produktu: https://fiskalnecentrum.pl/elo-1509l-monitor-dotykowy-p-114.html



ELO 1509L / monitor dotykowy

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**ELO Touch Solution**

Opis produktu

Model 1509L to monitor dotykowy klasy ekonomicznej. Zachowano w nim najważniejsze atuty produktów Elo Touch Solutions i jednocześnie obniżono cenę poprzez redukcję niektórych parametrów.
Monitor dostępny jest z panoramicznym ekranem dotykowym IntelliTouch, który odporny jest na zużycie, zapewnia doskonałą precyzję dotyku i świetną optykę. Podświetlenie panelu LCD diodami LED wydatnie zmniejsza pobór energii.
Model ten stanowi doskonałą alternatywę dla tanich produktów OEM lub monitorów dotykowych budowanych w oparciu o sprzęt konsumencki.
Typowe zastosowania: monitory kasjerskie (montaż VESA), rozwiązania samoobsługowe (bez efektownej grafiki), pulpity sterujące (HMI)

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1509L

dostępna kolorystyka

Czarna

Dostępne technologie dotykowe

IntelliTouch

Przekątna ekranu

15.6

Ekran Proporcje

16:9

Ekran Obszar roboczy (mm)

344 x 194

Szerokość

392 mm

Wysokość

285 mm

Głębokość

228 mm

Waga netto

2,4 kg

Waga brutto

3,9 kg

Rozdzielczość Optymalna

1366 x 768 (60Hz)

Rozdzielczość Inne dostępne

640x480; 800x600; 1024x768; 1280x800; 1280x960; 1280x1024; 1366x768

Jasność panela LCD - sam panel LCD

220 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

198 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

16 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: ±40° (lewo/prawo) , pionowo: 30°/10° (góra/dół)

Kontrast

300:1

Wejście wideo - typ sygnału

Analagowy

Wejście wideo – złącze

Mini D-sub 15-pin VGA

Interfejs ekranu dotykowego

USB

Pobór mocy (maksymalny)

11W

Zasilacz – typ

Zewnętrzny

Zasilacz – napięcie

230V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowe

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select, Power

OSD – funkcje

Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w podstawie

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 75 mm

Opcje montażu - Dostępne akcesoria

Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo

Gwarancja

12 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

C-Tick, cUL, IC, CCC, CE, VCCI, KEBS, KCC, CoC, SONCAP, GOST, SASO, SABS, BSMI, UL, FCC, CB

Funkcje multimedialne

Brak

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.