

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/elo-1515l-monitor-dotykowy-p-115.html>



ELO 1515L / monitor dotykowy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	ELO Touch Solution

Opis produktu

Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo ([1215L](#)/[1515L](#)/[1715L](#)/[1915L](#)).

Wszystkie urządzenia z tej serii to wielozadaniowe super wytrzymałe monitory dotykowe, które doskonale sprawdzają się w każdych warunkach. Trwała obudowa i solidna konstrukcja mechaniczna utrzymywane są w lekkiej i uniwersalnej stylistyce, dzięki czemu wygląd modelu 1515 pasuje praktycznie do każdego miejsca instalacji.

Klasyczne proporcje ekranu ułatwiają implementację monitora w starszych systemach informatycznych bez konieczności modyfikacji układu treści ekranowej.

Monitory dotykowe Elo 1515L można w Polsce najczęściej spotkać w kasach biletowych PKP, stanowiskach kasowych popularnych sieci handlowych, punktach sprzedaży w gastronomii i na liniach produkcyjnych zakładów przemysłowych.

Przed ewentualnym zakupem tego modelu należy pamiętać, że kluczem do sukcesu jest właściwy wybór ekranu dotykowego (do wyboru są: [AccuTouch](#), [IntelliTouch](#), [Projected Capacitive](#)).

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1515L

dostępna kolorystyka

Ciemno szara, beżowa

Dostępne technologie dotykowe

AccuTouch

IntelliTouch
Projected Capacitive

Przekątna ekranu

15

Ekran Proporcje

4x3

Ekran Obszar roboczy (mm)

304 x 228

Szerokość

350 mm

Wysokość

310 mm

Głębokość

175 mm

Waga netto

4,8 kg

Waga brutto

7,0 kg

Rozdzielczość Optymalna

1024 x 768

Rozdzielczość Inne dostępne

640x480; 720x400; 800x600; 832x624

Jasność panela LCD - sam panel LCD

250 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

225 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

200 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

225 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

11,7 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: $\pm 65^\circ$ (lewo/prawo), pionowo: $65^\circ/60^\circ$ (górze/dół)

Kontrast

500:1

Wejście wideo - typ sygnału

Analogowy

Wejście wideo – złącze

Mini D-sub 15-pin VGA

Interfejs ekranu dotykowego

RS232+USB: AccuT, IntelliT; USB: P.Cap.

Pobór mocy (maksymalny)

30W

Zasilacz – typ

Wbudowany 230V, opcjonalnie zewnętrzny: 12V

Zasilacz – napięcie

230V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowe

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select, Power

OSD – funkcje

Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 75mm

Opcje montażu - Dostępne akcesoria

Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

UL, cUL ,FCC, CE, Semko or Demko, VCCI, ICES, C-TICK, MPRII, Argentina S-Mark

Funkcje multimedialne

Brak

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.