

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/elo-1519l-monitor-dotykowy-p-117.html>



ELO 1519L / monitor dotykowy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	ELO Touch Solution

Opis produktu

Jeden z dwóch bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo ([1519L/1919L](#)). Panoramiczne proporcje obrazu umożliwiają wyświetlanie większej ilości treści. Ze względu na wysokie parametry szczelności obudowy model 1519 doskonale sprawdza się w punktach sprzedaży, rozwiązaniach samoobsługowych, reklamie interaktywnej (Digital Signage). Zdolność do pracy w pozycji pionowej jest bardzo przydatna przy wyświetlaniu stron internetowych. Szczelna obudowa w połączeniu z ekranem zero-bezel i szerokim wyborem technologii dotykowych zachęcają do stosowania modelu 1519 również w środowisku przemysłowym. Monitor dostępny jest z ekranami dotykowymi: [AccuTouch](#), [IntelliTouch](#), [iTouch](#), [Projected Capacitive](#).

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1519L

dostępna kolorystyka

Ciemno szara

Dostępne technologie dotykowe

Accutouch zero-bezel
iTouch
Projected Capacitive

Przekątna ekranu

15.6

Ekran Proporcje

16:9

Ekran Obszar roboczy (mm)

344 x 194

Szerokość

383 mm

Wysokość

277 mm

Głębokość

213 mm

Waga netto

5,14 kg

Waga brutto

7,4 kg

Rozdzielczość Optymalna

1366 x 768

Rozdzielczość Inne dostępne

720x350; 720x400; 640x480; 800x600; 832x624; 1024x768; 1280x800; 1280x960; 1280x1024; 1360x768; 1440x900; 1600x1200; 1680x1050

Jasność panela LCD - sam panel LCD

250 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

225 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

200 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

225 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

8 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: $\pm 45^\circ$ (lewo/prawo), pionowo: $20^\circ/45^\circ$ (górze/dół)

Kontrast

500:1

Wejście wideo - typ sygnału

Analogowy

Wejście wideo – złącze

Mini D-Sub 15 Pin VGA

Interfejs ekranu dotykowego

RS232+USB: AccuT, IntelliT, iTouch; USB: APR, P.Cap.

Pobór mocy (maksymalny)

18,4W

Zasilacz – typ

Zewnętrzny

Zasilacz – napięcie

230V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowy

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select, Power

OSD – funkcje

Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 75mm

Opcje montażu - Dostępne akcesoria

Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo

Pozostałe cechy

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (zamek); praca ekranu w dwóch położeniach: pionowymi i poziomym

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

UL, cUL, NOM, CB, RoHS, WEEE, IMERC, CE

Funkcje multimedialne

Wbudowane głośniki 2x2W; wejście mikrofonowe (jack 3,5mm w standardzie "PC line-out"); wyjście słuchawkowe (jack 3,5mm obciążenie 90mW - 32 Ohm)

Poziom szczelności

Front monitora: IP65, tył monitora: IP64 (parametry wskazane bez certyfikacji)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.