

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/elo-15x3-pos-terminal-dotykowy-p-99.html>



ELO 15X3 POS / terminal dotykowy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ELO15X3
Kod producenta	ELO15X3
Producent	ELO Touch Solution

Opis produktu

Jeden z kilku modeli terminali z serii X ([15X2](#)/[15X3](#)/[15X5](#)/[15X7](#)/[17X2](#)/[17X3](#)/[17X5](#)/[20X2](#)/[20X3](#)/[20X5](#)/[20X7](#)).

Wszystkie urządzenia z tej serii to uniwersalne [zintegrowane](#) terminale komputerowe, które są zdolne do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej stylistyce. Koncepcja ta umożliwia łączenie różnorodnych funkcjonalnie urządzeń w jednorodny system informatyczny (identyczne opcje montażowe, podobna stylistyka, kompatybilne akcesoria itd.).

Cechami charakterystycznymi dla całej serii X jest [obudowa panelowa](#) ułatwiająca serwis w miejscu instalacji. Na uwagę zasługuje również podstawa z dwustopniową regulacją wysokości, dzięki której np. terminal wykorzystywany w kasie będzie mniej zasłaniał sprzedawcę. Konstrukcje tego typu gwarantują również wygodę pracy z terminalem zainstalowanym na małej wysokości.

Typologia terminali:..

- chłodzone pasywnie czterordzeniowe procesory Intel Celeron. Dedykowane do pracy w brudnym środowisku (pasywne chłodzenie) z mocą obliczeniową powyżej 1800 [punktów PassMark](#).

- chłodzone aktywnie dwurdzeniowe procesory Intel Core i3. Wysoko wydajne komputery do obsługi aplikacji wymagających mocy obliczeniowej powyżej 4400 [punktów PassMark](#).

- chłodzone aktywnie czterordzeniowe procesory Intel Core i5. Wysoko wydajne komputery do obsługi aplikacji wymagających mocy obliczeniowej powyżej 5400 [punktów PassMark](#).

- chłodzone aktywnie czterordzeniowe procesory Intel Core i7. Ultrawydajne komputery do obsługi aplikacji wymagających mocy obliczeniowej powyżej 9000 [punktów PassMark](#).

Uwaga:

Terminale wyposażone w aktywny system chłodzenia powinny być cyklicznie monitorowane pod względem poziomu zanieczyszczeń wewnątrz obudowy. Posnet zaleca aby wykonywać przegląd techniczny aktywnych systemów chłodzenia co 12 miesięcy.

Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie ([POS](#)), pulpity sterujące ([HMI](#)), rozwiązania samoobsługowe ([self-service](#))

Dane techniczne

Typ urządzenia

Terminal komputerowy

Model

Terminal komputerowy z ekranem dotykowym Elo Touch Solutions 15X3

dostępna kolorystyka

Czarna

Dostępne technologie dotykowe

Accutouch zero-bezel
IntelliTouch
iTouch Plus
Projected Capacitive

Przekątna ekranu

15

Ekran Proporcje

4:3

Ekran Obszar roboczy (mm)

304,12 x 228,1

Szerokość

365,2 mm

Wysokość

348,8 mm

Głębokość

67,2 mm

Waga netto

7,5 kg

Waga brutto

9,6 kg

Rozdzielczość Optymalna

1024 x 768

Rozdzielczość Inne dostępne

n.d.

Jasność panela LCD - sam panel LCD

250 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

225 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

200 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

215 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

16 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: 80°/85° (lewo/prawo), pionowo: 70°/80° (góra/dół)

Kontrast

700:1

Wejście wideo - typ sygnału

n.d.

Wejście wideo – złącze

n.d.

Interfejs ekranu dotykowego

n.d.

Pobór mocy (maksymalny)

59W

Zasilacz – typ

Zewnętrzny

Zasilacz – napięcie

100-240V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowy

OSD – przyciski

Jasność - , Jasność + , Głośność - , Głośność + , Power

OSD – funkcje

Jasność, Głośność

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 100mm

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico COC, C-Tick, VCCI, Argentina S-Mark, CCC

Funkcje multimedialne

Wbudowane głośniki

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

wysokowydajne

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Intel Core i3 4350T Dual-Core 3.1GHz 4MB Intel Smart Cache

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

4GB 1600MHz DDR3L SO-DIMM

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

Intel HD Graphics 4600

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

320GB 2.5" 5400RPM 4K FORMAT SATA

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Tak

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

9 x USB 2.0

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

2 x RS232

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

Wyjście VGA

Interfejsy komunikacyjne – Audio

1 x 3.5mm line-out, 1 x 3.5mm mic-in

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

1 x Ethernet (Gigabit), WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0)

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

Microsoft® Windows® 7 Professional (32-bit; 64-bit), Microsoft® Windows® POSReady 7