

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/elo-1715l-monitor-dotykowy-p-119.html>



ELO 1715L / monitor dotykowy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	ELO Touch Solution

Opis produktu

Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo ([1215L](#)/[1515L](#)/[1715L](#)/[1915L](#)).

Wszystkie urządzenia z tej serii to wielozadaniowe super wytrzymałe monitory dotykowe, które doskonale sprawdzają się w każdych warunkach. Trwała obudowa i solidna konstrukcja mechaniczna utrzymywane są w lekkiej i uniwersalnej stylistyce, dzięki czemu wygląd modelu 1715 pasuje praktycznie do każdego miejsca instalacji.

Klasyczne proporcje ekranu ułatwiają implementację monitora w starszych systemach informatycznych bez konieczności modyfikacji układu treści ekranowej.

Monitory dotykowe Elo 1715L można w Polsce najczęściej spotkać na liniach produkcyjnych zakładów przemysłowych.

Przed ewentualnym zakupem tego modelu należy pamiętać, że kluczem do sukcesu jest właściwy wybór ekranu dotykowego (do wyboru są: [AccuTouch](#), [IntelliTouch](#), [Projected Capacitive](#)).

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1715L

dostępna kolorystyka

Ciemno szara

Dostępne technologie dotykowe

AccuTouch
IntelliTouch

Projected Capacitive

Przekątna ekranu

17

Ekran Proporcje

5:4

Ekran Obszar roboczy (mm)

338 x 270

Szerokość

391 mm

Wysokość

366 mm

Głębokość

203 mm

Waga netto

6,9 kg

Waga brutto

9,6 kg

Rozdzielczość Optymalna

1280 x 1024

Rozdzielczość Inne dostępne

640x480; 720x350; 720x400; 800x600; 832x624; 1024x768; 1152x864; 1280x960

Jasność panela LCD - sam panel LCD

250 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

225 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

200 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

225 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

25 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: $\pm 80^\circ$ (lewo/prawo), pionowo: 80° (góra/dół)

Kontrast

800:1

Wejście wideo - typ sygnału

Analogowy

Wejście wideo – złącze

Mini D-Sub 15-Pin VGA

Interfejs ekranu dotykowego

RS232+USB: AccuT, IntelliT; USB: P.Cap.

Pobór mocy (maksymalny)

36W

Zasilacz – typ

Wbudowany

Zasilacz – napięcie

240V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowe

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select, Power

OSD – funkcje

Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 100mm

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

UL, cUL, S, MPR II, FCC, CE, VCCI, IC, C-Tick, KC, CCC, BSMI, RoHS

Funkcje multimedialne

Brak

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.

