

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/elo-17x2-pos-terminal-dotykowy-p-102.html>



ELO 17X2 POS / terminal dotykowy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ELO17X2
Kod producenta	ELO17X2
Producent	ELO Touch Solution

Opis produktu

Jeden z kilku modeli terminali z serii X ([15X2](#)/[15X3](#)/[15X5](#)/[15X7](#)/[17X2](#)/[17X3](#)/[17X5](#)/[20X2](#)/[20X3](#)/[20X5](#)/[20X7](#)).

Wszystkie urządzenia z tej serii to uniwersalne [zintegrowane](#) terminale komputerowe, które są zdolne do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej stylistyce. Koncepcja ta umożliwia łączenie różnorodnych funkcjonalnie urządzeń w jednorodny system informatyczny (identyczne opcje montażowe, podobna stylistyka, kompatybilne akcesoria itd.).

Cechami charakterystycznymi dla całej serii X jest [obudowa panelowa](#) ułatwiająca serwis w miejscu instalacji. Na uwagę zasługuje również podstawa z dwustopniową regulacją wysokości, dzięki której np. terminal wykorzystywany w kasie będzie mniej zasłaniał sprzedawcę. Konstrukcje tego typu gwarantują również wygodę pracy z terminalem zainstalowanym na małej wysokości.

Dane techniczne

Typ urządzenia

Terminal komputerowy

Model

Terminal komputerowy z ekranem dotykowym Elo Touch Solutions 17X2

dostępna kolorystyka

Czarna

Dostępne technologie dotykowe

Accutouch zero-bezel
IntelliTouch
iTouch Plus
Projected Capacitive

Przekątna ekranu

17

Ekran Proporcje

5:4

Ekran Obszar roboczy (mm)

337,92 x 270,36

Szerokość

397,3 mm

Wysokość

391,1 mm

Głębokość

72,7 mm

Waga netto

8,3 kg

Waga brutto

10,8 kg

Rozdzielczość Optymalna

1280 x 1024

Rozdzielczość Inne dostępne

n.d.

Jasność panela LCD - sam panel LCD

250 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

225 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

200 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

215 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

16 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: 85° (lewo/prawo), pionowo: 80° (góra/dół)

Kontrast

700:1

Wejście wideo - typ sygnału

n.d.

Wejście wideo – złącze

n.d.

Interfejs ekranu dotykowego

n.d.

Pobór mocy (maksymalny)

79W

Zasilacz – typ

Zewnętrzny

Zasilacz – napięcie

100-240V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowy

OSD – przyciski

Jasność - , Jasność + , Głośność - , Głośność + , Power

OSD – funkcje

Jasność, Głośność

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 100mm

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico COC, C-Tick, VCCI, Argentina S-Mark, CCC

Funkcje multimedialne

Wbudowane głośniki

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

niskoprądowe

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Intel Celeron Quad-Core J1900 2.41GHz 2MB L2 Cache

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

2GB 1600MHz DDR3L SO-DIMM

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

Intel HD Graphics

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

320GB 2.5" 5400RPM 4K FORMAT SATA

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Tak

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

9 x USB 2.0

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

2 x RS232

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

Wyjście VGA

Interfejsy komunikacyjne – Audio

1 x 3.5mm line-out, 1 x 3.5mm mic-in

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

1 x Ethernet (Gigabit), WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0)

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

Microsoft® Windows® 7 Professional (32-bit; 64-bit), Microsoft® Windows® POSReady 7