Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:16

Link do produktu: https://fiskalnecentrum.pl/elo-1915l-monitor-dotykowy-p-122.html



ELO 1915L / monitor dotykowy

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**ELO Touch Solution**

Opis produktu

Jeden z czterech bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo (1215L/1515L/1715L/1915L).
Wszystkie urządzenia z tej serii to wielozadaniowe super wytrzymałe monitory dotykowe, które doskonale sprawdzają się w każdych warunkach. Trwała obudowa i solidna konstrukcja mechaniczna utrzymane są w lekkiej i uniwersalnej stylistyce, dzięki czemu wygląd modelu 1915 pasuje praktycznie do każdego miejsca instalacji. Klasyczne proporcje ekranu ułatwiają implementację monitora w starszych systemach informatycznych bez konieczności modyfikacji układu treści ekranowej.
Model 1915L dostępny jest z trzema typami ekranu dotykowego: AccuTouch, IntelliTouch.

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1915L

dostępna kolorystyka

Ciemno szara

Dostępne technologie dotykowe

AccuTouch
IntelliTouch

Przekątna ekranu

19

Ekran Proporcje

5:4

Ekran Obszar roboczy (mm)

376,3 x 301,1

Szerokość

429 mm

Wysokość

379 mm

Głębokość

207 mm

Waga netto

7,9 kg

Waga brutto

11,7 kg

Rozdzielczość Optymalna

1280 x 1024

Rozdzielczość Inne dostępne

640x480; 720x350; 720x400; 800x600; 832x624; 1024x768; 1152x864

Jasność panela LCD - sam panel LCD

300 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

270 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

240 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

5 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: ±80° (lewo/prawo), pionowo: ±80°/75° (góra/dół)

Kontrast

1000:1

Wejście wideo - typ sygnału

Analogowy

Wejście wideo – złącze

Mini D-Sub 15-Pin VGA

Interfejs ekranu dotykowego

RS232 lub USB

Pobór mocy (maksymalny)

50W

Zasilacz – typ

Wbudowany

Zasilacz – napięcie

85-265V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowy

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select, Power

OSD – funkcje

Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, głośność taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 100mm

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

UL/cUL, MPR II, CE, FCC, VCCI, C-Tick Class B

Funkcje multimedialne

Brak

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.