

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/elo-1919l-monitor-dotykowy-p-123.html>



ELO 1919L / monitor dotykowy

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

ELO Touch Solution

Opis produktu

Jeden z dwóch bliźniaczych modeli monitorów dotykowych Elo ([1519L/1919L](#)).

Panoramiczne proporcje obrazu umożliwiają optymalizację układu wyświetlanej treści ekranowej. Ze względu na wysokie parametry szczelności obudowy model 1919L doskonale sprawdza się w trudnych warunkach produkcyjnych i rozwiązaniach samoobsługowych (zwłaszcza w przestrzeni publicznej). Zdolność do pracy w pozycji pionowej jest bardzo przydatna przy wyświetlaniu stron internetowych.

Szczelna obudowa w połączeniu z ekranem zero-bezel i szerokim wyborem technologii dotykowych umożliwiają stosowanie modelu 1919L praktycznie w każdym środowisku (z wyjątkiem rozwiązań out-door). Monitor dostępny jest z ekranami dotykowymi: AccuTouch, IntelliTouch, iTouch, APR, Pro. Cap.

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1919L

dostępna kolorystyka

Ciemno szara

Dostępne technologie dotykowe

Accutouch zero-bezel
Acoustic Pulse Recognition
IntelliTouch
iTouch

Projected Capacitive

Przekątna ekranu

18.5

Ekran Proporcje

16:9

Ekran Obszar roboczy (mm)

410 x 230

Szerokość

454 mm

Wysokość

321 mm

Głębokość

236 mm

Waga netto

6,8 kg

Waga brutto

9,7 kg

Rozdzielczość Optymalna

1366 x 768

Rozdzielczość Inne dostępne

720x350; 720x400; 640x480; 800x600; 832x624; 1024x768; 1280x800; 1280x1024; 1360x760; 1440x900; 1600x1200; 1680x1050

Jasność panela LCD - sam panel LCD

250 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

225 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

200 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. APR

225 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

225 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

5 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: $\pm 85^\circ$ (lewo/prawo), pionowo: $\pm 80^\circ$ (górze/dół)

Kontrast

1000:1

Wejście wideo - typ sygnału

Analogowy

Wejście wideo – złącze

Mini D-sub 15-pin VGA

Interfejs ekranu dotykowego

RS232+USB: AccuT, IntelliT, iTouch; USB: APR, P.Cap.

Pobór mocy (maksymalny)

20,7W

Zasilacz – typ

Zewnętrzny

Zasilacz – napięcie

240V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowe

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select, Power

OSD – funkcje

Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, głośność taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 100mm

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

UL, cUL, NOM, CB, S-mark, CCC, VCCI, KC, KKC, BSMI, RoHS, WEEE, IMERC, CE

Funkcje multimedialne

Wbudowane głośniki 2 x 2W, wejście mikrofonowe (jack 3,5mm w standardzie "PC line-out"), wyjście słuchawkowe (jack 3,5mm obciążenie 90mW - 32 Ohm)

Poziom szczelności

Front monitora: IP65, tył monitora: IP64 (parametry wskazane bez certyfikacji)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.

