

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/elo-20x2-pos-terminal-dotykowy-p-106.html>



ELO 20X2 POS / terminal dotykowy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ELO20X2
Kod producenta	ELO20X2
Producent	ELO Touch Solution

Opis produktu

Jeden z kilku modeli terminali z serii X ([15X2/15X3/15X5/15X7/17X2/17X3/17X5/20X2/20X3/20X5/20X7](#)).

Wszystkie urządzenia z tej serii to uniwersalne [zintegrowane](#) terminale komputerowe, które są zdolne do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Seria X oferuje łącznie cztery platformy procesorowe oraz dwie przekątne ekranów dotykowych zamknięte w spójnej stylistyce. Koncepcja ta umożliwia łączenie różnorodnych funkcjonalnie urządzeń w jednorodny system informatyczny (identyczne opcje montażowe, podobna stylistyka, kompatybilne akcesoria itd.).

Cechami charakterystycznymi dla całej serii X jest [obudowa panelowa](#) ułatwiająca serwis w miejscu instalacji. Na uwagę zasługuje również podstawa z dwustopniową regulacją wysokości, dzięki której np. terminal wykorzystywany w kasie będzie mniej zasłaniał sprzedawcę. Konstrukcje tego typu gwarantują również wygodę pracy z terminalem zainstalowanym na małej wysokości.

Dane techniczne

Typ urządzenia

Terminal komputerowy

Model

Terminal komputerowy z ekranem dotykowym Elo Touch Solutions 20X2

dostępna kolorystyka

Czarna

Dostępne technologie dotykowe

Projected Capacitive

Przekątna ekranu

20

Ekran Proporcje

16:9

Ekran Obszar roboczy (mm)

434,88 x 238,68

Szerokość

492,12 mm

Wysokość

356,9 mm

Głębokość

251,7 mm

Waga netto

7,53 kg

Waga brutto

11,73 kg

Rozdzielczość Optymalna

1920 x 1080

Rozdzielczość Inne dostępne

n.d.

Jasność panela LCD - sam panel LCD

250 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

215 cd/m2

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

20 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: 89° (lewo/prawo), pionowo: 178° (góra/dół)

Kontrast

3000:1

Wejście wideo - typ sygnału

n.d.

Wejście wideo - złącze

n.d.

Interfejs ekranu dotykowego

n.d.

Pobór mocy (maksymalny)

50W

Zasilacz - typ

Zewnętrzny

Zasilacz - napięcie

100-240V

Szacowana trwałość podzespołów - MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowy

OSD - przyciski

Jasność - , Jasność + , Głośność - , Głośność + , Power

OSD - funkcje

Jasność, Głośność

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 100mm

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico COC, C-Tick, VCCI, Argentina S-Mark, CCC

Funkcje multimedialne

Wbudowane głośniki

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa - Procesor

niskoprądowe

Platforma obliczeniowa - Dane procesora

Intel Celeron Quad-Core J1900 2.41GHz 2MB L2 Cache

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

2GB 1600MHz DDR3L SO-DIMM

Platforma obliczeniowa - Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

Intel HD Graphics

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

320GB 2.5" 5400RPM 4K FORMAT SATA

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Tak

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

9 x USB 2.0

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

2 x RS232

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

Wyjście VGA

Interfejsy komunikacyjne - Audio

1 x 3.5mm line-out, 1 x 3.5mm mic-in

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

1 x Ethernet (Gigabit), WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0)

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

Microsoft® Windows® 7 Professional (32-bit; 64-bit)