

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/elo-2201l-monitor-dotykowy-p-124.html>



ELO 2201L / monitor dotykowy

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

ELO Touch Solution

Opis produktu

Model 2201L łączy w sobie dwie cechy: przemysłowe parametry pracy i wygląd odpowiadający najnowszym trendom wzornictwa z dziedziny IT. Urządzenie to jest nie tylko odporne na trudne warunki środowiskowe i zdolne do pracy ciągłej 24/7 ale jednocześnie swoją lśniąca stylistyką doskonale pasuje do każdego miejsca instalacji. Uwagę przykuwa zwłaszcza wersja z ekranem [iTouch](#), który wygląda jak tablet. Inwestycja w nowoczesny design ma kluczowe znaczenie w przestrzeni publicznej i reprezentatywnych obszarach firmy (np. recepcja hotelowa). Zasadniczą rolę w tego typu instalacjach odgrywa nie tylko utrzymanie funkcjonalności rozwiązania ale również jego estetyki w jak najdłuższym okresie czasu.

Panoramiczny ekran dotykowy pozwala na lepszy rozkład treści ekranowej a funkcje multimedialne są dodatkowym atutem w aplikacjach samoobsługowych i telekomunikacyjnych.

Dane techniczne

Typ urządzenia

Monitor wolnostojący

Model

Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 2201L

dostępna kolorystyka

Czarna

Dostępne technologie dotykowe

IntelliTouch Plus
iTouch

Przekątna ekranu

22

Ekran Proporcje

16:9

Ekran Obszar roboczy (mm)

477 x 268

Szerokość

551 mm

Wysokość

392 mm

Głębokość

193 mm

Waga netto

7,5 kg

Waga brutto

12,5 kg

Rozdzielczość Optymalna

1920 x 1080

Rozdzielczość Inne dostępne

640x480; 720x576; 800x600; 1024x768; 1280x720; 1280x960; 1280x1024; 1366x768; 1440x900; 1680x1050

Jasność panela LCD - sam panel LCD

250 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch

225 cd/m²

Jasność panela LCD - wer. AccuTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. APR

n.d.

Jasność panela LCD - wer. SecureTouch

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Pro.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. Surf.Cap

n.d.

Jasność panela LCD - wer. CarrollTouch

n.d.

Czas odpowiedzi matrycy

5 ms

Poprawna widoczność obrazu

poziomo: $\pm 85^\circ$ (lewo/prawo), pionowo: $\pm 80^\circ$ (góra/dół)

Kontrast

1000:1

Wejście video - typ sygnału

Analogowy lub cyfrowy

Wejście video – złącze

VGA mini D-sub 15 pin, DVI-D

Interfejs ekranu dotykowego

USB

Pobór mocy (maksymalny)

29W

Zasilacz – typ

Zewnętrzny

Zasilacz – napięcie

240V

Szacowana trwałość podzespołów – MTBF

50 000 godzin (wykazanej)

OSD - typ sterowania OSD

Cyfrowy

OSD – przyciski

Menu, Up, Down, Select, Power

OSD – funkcje

Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, głośność taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski)

OSD - funkcje publiczne OSD

Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD

Opcje montażu - Montaż z podstawą

Otwory montażowe w stalowej części podstawy

Opcje montażu - Montaż bez podstawy

VESA 100mm

Gwarancja

36 miesięcy

Certyfikaty i deklaracje producenta

C-Tick, cUL, IC, CCC, CE, VCCI, KCC, e-Standby, NOM, BSMI, UL, FCC, CB, RoHS, WEEE, IMERC

Funkcje multimedialne

Wbudowane głośniki 2 x 2W, wejście mikrofonowe (jack 3,5mm), wyjście słuchawkowe (jack 3,5mm)

Poziom szczelności

Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)

Platforma obliczeniowa – Procesor

Platforma obliczeniowa – Dane procesora

Platforma obliczeniowa - Pamięć RAM

n.d.

Platforma obliczeniowa – Chipset

n.d.

Platforma obliczeniowa - Układ graficzny

n.d.

Platforma obliczeniowa - Dysk twardy

n.d.

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia pasywny

Nie

Platforma obliczeniowa - System chłodzenia aktywny

Nie

Interfejsy komunikacyjne - Porty USB

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty RS232

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Porty wideo (wyjście wideo)

n.d.

Interfejsy komunikacyjne – Audio

n.d.

Interfejsy komunikacyjne - Pozostałe interfejsy

n.d.

System operacyjny - Dostępne systemy (preinstalowane)

n.d.

