

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/honeywell-voyager-1450g-p-139.html>



Honeywell Voyager 1450g

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Honeywell

Opis produktu

Voyager 1450g to ręczny czytnik typu area imager, zbudowany na platformie najbardziej popularnej na świecie serii ręcznych czytników Voyager.

Skaner ten umożliwia wielokierunkowy odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D, również złej jakości oraz kody z wyświetlaczy urządzeń mobilnych i ekranów LCD.

Voyager 1450g jest świetną inwestycją na przyszłość. Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika 2D, ale planujemy korzystać z kodów 2D, warto rozważyć skaner Voyager 1450g w wersji 1D, który dzięki dokupieniu dodatkowej licencji odczytuje kody PDF417 i 2D.

Posiada dwa tryby pracy: automatyczny (czujnik podczerwieni aktywuje laser w momencie, gdy kod kreskowy pojawi się w polu odczytu) oraz manualny (odczyt kodu i przesłanie danych następuje po naciśnięciu przycisku CodeGate).

Voyager 1450g może być używany jako ręczny lub stacjonarny z wykorzystaniem podstawki (po umieszczeniu czytnika na podstawie, następuje przejście w automatyczny tryb pracy). Funkcja ta jest szczególnie przydatna na stanowiskach kasowych. Z kolei uchwyt pistoletowy zapewniają komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania manualnego.

Voyager 1450g idealnie sprawdza się w punktach sprzedaży, administracji, biurach, magazynach i stacjach kontroli pojazdów.

Dostępne wersje:

1450g 1D - odczyt standardowych kodów 1D

1450g 2D - odczyt standardowych kodów 1D, PDF417, 2D

Dane techniczne

Producent

Honeywell

Typ czytnika

ręczny

Rodzaj czytnika

area imager

Wzór skanujący

Obraz obszaru (matryca 640 x 480 pikseli)

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Tak

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Tak

Zasięg odczytu (głębia odczytu)

37 mm – 260 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Szybkość skanowania / tolerancja ruchu

Do 10 cm/s (4 cale/s) w przypadku kodów UPC o rozdzielczości 13 milicali przy optymalnej ogniskowej

Minimalny kontrast kodu

35%

Wytrzymałość

30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP40

Pobór prądu

tryb pracy: 2000mW; 400mA; 5V / tryb czuwania: 450mW; 90mA; 5V

Temperatura pracy

0°C do 40°C

Temperatura przechowywania

-40°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

0% do 95% bez kondensacji

Wymiary

62 mm x 169 mm x 82 mm

Waga

130g

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Dodatkowe porty

-

Radio / zasięg

-

Szybkość transmisji danych

-

Akumulator

-

Czas pracy akumulatora

-

Czas ładowania akumulatora

-

Sygnalizacja odczytu

światlna, dźwiękowa

Interfejsy

Multi-interfejs; KBW/PS2, RS232, USB