

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/honeywell-voyager-1602g-p-135.html>



Honeywell Voyager 1602g

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Honeywell

Opis produktu

Nowoczesny, kieszonkowy skaner firmy Honeywell - Voyager 1602g, to pełne możliwości skanowania kodów 1D i 2D mieszczące się w niewielkiej i kompaktowej obudowie.

Skaner ten umożliwia wielokierunkowy odczyt kodów 1D i 2D, również złej jakości oraz kodów z wyświetlaczy urządzeń mobilnych i ekranów LCD, co czyni go idealnym rozwiązaniem do odczytu kuponów czy biletów elektronicznych i obsługi programów lojalnościowych.

Voyager 1602g jest świetną inwestycją na przyszłość. Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika kodów 2D, to warto rozważyć zakup tego skanera w wersji 1D, a w przyszłości dzięki dokupieniu dodatkowej licencji możliwy będzie odczyt kodów PDF417 i 2D.

Kluczową cechą Voyager'a 1602g jest mobilność. Dzięki komunikacji bezprzewodowej Bluetooth (w zasięgu do 10 metrów) oraz wytrzymałemu akumulatorowi zapewniającemu 12 godzin pracy (ponad 2 tys. skanów) pracownicy mogą być bardziej efektywni w obsłudze klienta.

Możliwość współpracy z urządzeniami przenośnymi z systemami: Android, Apple iOS, Windows Mobile oraz niewielkie wymiary i kompaktowa obudowa skanera sprawiają, że sprawdzi się idealnie w połączeniu z tabletem tworząc niezawodny zestaw do pracy zarówno w stacjonarnych jak i mobilnych punktach sprzedaży, przy inwentaryzacji, czy w magazynach.

Dostępne wersje:

Voyager 1602g 1D - odczyt kodów 1D

Voyager 1602g 2D - odczyt kodów 1D, PDF417, 2D

Dane techniczne

Producent

Honeywell

Typ czytnika

bezprzewodowy

Rodzaj czytnika

area imager

Wzór skanujący

Area Image (640x480 pixel)

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Tak

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Tak

Zasięg odczytu (głębokość odczytu)

39 mm do 292 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Szybkość skanowania / tolerancja ruchu

do 10 cm/s (4 in/s) dla 13 mil UPC

Minimalny kontrast kodu

35%

Wytrzymałość

30-krotny upadek na beton z wysokości 1,4 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP42

Temperatura pracy

0°C do 50°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

0% do 95% bez kondensacji

Radio / zasięg

Bluetooth v2.1

Akumulator

750 mAh Li-ion

Czas pracy akumulatora

12h

Czas ładowania akumulatora

3h

Sygnalizacja odczytu

Interfejsy