

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/honeywell-granit-1910i-p-143.html>



Honeywell Granit 1910i

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Honeywell

Opis produktu

Honeywell Granit 1910i to wytrzymały, ręczny skaner kodów kreskowych zapewniający wysoką wydajność odczytu kodów w najbardziej nieprzewidywalnych i ciężkich warunkach pracy.

Zastosowana w skanerze technologia Adaptus Imaging 6.0 świetnie radzi sobie z odczytem kodów 1D, PDF i 2D, zarówno z tych poprawnie wydrukowanych jak i kodów o niskiej jakości, źle wydrukowanych, zabrudzonych i uszkodzonych. Skaner odczytuje także kody z monitorów LCD i ekranów urządzeń mobilnych.

Wytrzymałość i komfort pracy Granita 1910i zapewnia szczelna obudowa, zaprojektowana zgodnie z normą IP 65, wyprofilowany pistoletowy uchwyt oraz duży zasięg odczytu (do 75 cm). Dzięki mocnej konstrukcji skaner jest odporny na ciężkie warunki atmosferyczne, wstrząsy i wielokrotne upadki na betonową powierzchnię.

Ważną zaletą skanera Honeywell Granit 1910i jest sposób powiadomień o poprawnym odczytywaniu kodu. Informacja jest przekazywana do operatora poprzez sygnalizację diodą LED, głośny sygnałem dźwiękowym oraz poprzez wbudowany w urządzenie element wibracyjny. Funkcjonalność ta idealnie sprawdza się w głośnych i słabo oświetlonych miejscach użytkowania, takich jak: hale produkcyjne, chłodnie i magazyny.

Skaner Honeywell Granit 1910i jest rozwiązaniem dedykowanym do branż, w których wydajność skanowania i trwałość są najważniejszą cechą urządzenia.

Dane techniczne

Producent

Honeywell

Typ czytnika

przemysłowy

Rodzaj czytnika

area imager

Wzór skanujący

Area Imager (838 x 640 pixel)

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Tak

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Tak

Zasięg odczytu (głębokość odczytu)

15 mm - 543 mm dla typowych kodów 13 mil

Minimalny kontrast kodu

20%

Wytrzymałość

50-krotny upadek na beton z wysokości 2 m.

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP 65

Pobór prądu

Tryb pracy: 2350 mW; 470mA; 5V/ tryb czuwania: 500 mW; 100mA; 5V

Napięcie zasilania

4V – 5.5V

Temperatura pracy

- 30°C do +50°C

Temperatura przechowywania

- 40°C do +70°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

do 95% bez kondensacji

Wymiary

133mm x 75 mm x 195 mm

Waga

300g.

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Dodatkowe porty

-

Radio / zasięg

-

Szybkość transmisji danych

-

Akumulator

-

Czas pracy akumulatora

-

Czas ładowania akumulatora

-

Sygnalizacja odczytu

wibracja, świetlna, dźwiękowa,

Interfejsy

Multi-interfejs; USB, KBW, RS232 TTL

