

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/honeywell-typerion-1300g-p-147.html>



Honeywell Typerion 1300g

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Honeywell

Opis produktu

Hyperion 1300g jest następcą jednoliniowego skanera typu imager serii 3800g. Charakteryzują go doskonałe parametry w zakresie wydajności, wytrzymałości oraz ergonomii, co sprawia, iż jest on doskonałym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Hyperion świetnie radzi sobie z odczytem kodów jednowymiarowych (w tym GS1 DataBar), kodów o dużej gęstości, dużych kodów logistycznych, a także złej jakości i uszkodzonych. Niewątpliwą przewagą w porównaniu do skanerów laserowych jest możliwość odczytu kodów 1D z ekranów LCD.

Brak elementów ruchomych oraz wytrzymała obudowa, gwarantują długie lata bezawaryjnego użytkowania. Uchwyt pistoletowy zapewnia wygodę oraz dużą wydajność skanowania (cecha szczególnie istotna w warunkach intensywnego skanowania ręcznego, np. magazyn).

Hyperion 1300g może być używany jako ręczny lub stacjonarny z wykorzystaniem podstawki.

Dedykowany do placówek handlowych, biur, aptek, laboratoriów, bibliotek, magazynów oraz pracy w lekkich warunkach przemysłowych.

Dane techniczne

Producent

Honeywell

Typ czytnika

ręczny

Rodzaj czytnika

linear imager

Wzór skanujący

1 linia skanująca

Źródło światła

630 nm visible red LED

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Nie

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Nie

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Tak

Zasięg odczytu (głębokość odczytu)

10 mm – 460 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Szybkość skanowania / tolerancja ruchu

270 skanów na sekundę

Minimalny kontrast kodu

20%

Wytrzymałość

50-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP41

Pobór prądu

tryb pracy: 1000mW; 200mA; 5V / tryb czuwania: 625mW; 125mA; 5V

Napięcie zasilania

5V +/- 5%

Temperatura pracy

0°C do 50°C

Temperatura przechowywania

-40°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

0% do 95% bez kondensacji

Wymiary

150 mm x 112 mm x 79 mm

Waga

160g (tylko skaner)

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Radio / zasięg

-

Szybkość transmisji danych

-

Akumulator

-

Czas pracy akumulatora

-

Czas ładowania akumulatora

-

Sygnalizacja odczytu

światlna, dźwiękowa

Interfejsy

Multi-interfejs; KBW/PS2, RS232, USB

