

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/honeywell-voyager-1200g-p-148.html>



Honeywell Voyager 1200g

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Honeywell

Opis produktu

Voyager 1200g to skaner stworzony na platformie najlepiej sprzedającego się na świecie jednoliniowego skanera laserowego Voyager 9520/9540. Charakteryzuje go wysoka wydajność odczytu kodów jednowymiarowych (w tym GS1 DataBar), kodów złej jakości, uszkodzonych oraz o dużej gęstości.

Posiada nowoczesny wygląd oraz trwałą i ergonomiczną budowę. Gumowy zintegrowany przycisk CodeGate oraz odporna na zarysowania szybka, minimalizuje możliwość przypadkowych uszkodzeń. Posiada dwa tryby pracy: automatyczny (czujnik podczerwieni aktywuje laser w momencie, gdy kod kreskowy pojawi się w polu odczytu) oraz manualny (odczyt kodu i przesył danych następuje po naciśnięciu przycisku CodeGate).

Może być używany jako ręczny lub stacjonarny z wykorzystaniem podstawki (po umieszczeniu czytnika na podstawie, następuje przejście w automatyczny tryb pracy).

Dzięki wysokiej wydajności odczytu oraz łatwości użytkowania, Voyager 1200g minimalizuje ilość błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych, pozwalając na sprawniejszą obsługę sprzedaży i zwiększenie zadowolenia klientów oraz pracowników.

Dedykowany jest do placówek handlowych, biur, aptek, bibliotek, laboratoriów, magazynów lub jako dodatkowy podłączony do skanerów ładowych.

Dane techniczne

Producent

Honeywell

Typ czytnika

ręczny

Rodzaj czytnika

laser jednoliniowy

Wzór skanujący

1 linia skanująca

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Nie

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Nie

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Nie

Zasięg odczytu (głębina odczytu)

0 mm – 311 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Szybkość skanowania / tolerancja ruchu

100 skanów na sekundę

Minimalny kontrast kodu

10%

Wytrzymałość

30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP42

Pobór prądu

tryb pracy: 700mW; 140mA; 5V / tryb czuwania: 350mW; 70mA; 5V

Napięcie zasilania

5V +/- 5%

Temperatura pracy

0°C do 50°C

Temperatura przechowywania

-20°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

0% do 95% bez kondensacji

Wymiary

66 mm x 180 mm x 97 mm

Waga

125g (tylko skaner)

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Radio / zasięg

-

Szybkość transmisji danych

-

Akumulator

-

Czas pracy akumulatora

-

Czas ładowania akumulatora

-

Sygnalizacja odczytu

światlna, dźwiękowa

Interfejsy

Multi-interfejs; KBW/PS2, RS232, USB