

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/honeywell-voyager-1250g-p-145.html>



Honeywell Voyager 1250g

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Honeywell

Opis produktu

Voyager 1250g to ręczny, jednoliniowy skaner laserowy, stworzony na platformie czytników serii Voyager (jednej z najlepiej rozpoznawalnych linii skanerów na świecie).

Dzięki nowemu układowi skanującemu, świetnie radzi sobie z odczytem kodów jednowymiarowych (w tym GS1 DataBar), dużych kodów logistycznych, a także złej jakości i uszkodzonych.

Zaprojektowany z myślą o pracy w warunkach intensywnego użytkowania. Duży zasięg odczytu (nawet do 44 cm) oraz uchwyt pistoletowy zapewniają komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania. Te dwie cechy, dają możliwość odczytu kodów kreskowych z towarów w trudno dostępnych miejscach (np. w dolnej części wózka), czy łatwej inwentaryzacji towaru znajdującego się na wysokich półkach.

Skaner Voyager 1250g może być używany jako ręczny lub stacjonarny z wykorzystaniem podstawki (po umieszczeniu czytnika na podstawce, następuje przejście w automatyczny tryb pracy). Funkcja ta jest szczególnie przydatna na stanowiskach kasowych.

Dedykowany do placówek handlowych, biur, hurtowni, magazynów oraz pracy w lekkich warunkach przemysłowych.

Dane techniczne

Producent

Honeywell

Typ czytnika

ręczny

Rodzaj czytnika

laser jednoliniowy

Wzór skanujący

1 linia skanująca

Źródło światła

650 nm visible laser diode

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Nie

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Nie

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Nie

Zasięg odczytu (głębia odczytu)

0 mm do 446 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Szybkość skanowania / tolerancja ruchu

100 skanów na sekundę

Minimalny kontrast kodu

20%

Wytrzymałość

30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP40

Pobór prądu

tryb pracy: 700mW; 140mA; 5V / tryb czuwania: 425mW; 85mA; 5V

Napięcie zasilania

5V +/- 5%

Temperatura pracy

0°C do 40°C

Temperatura przechowywania

-20°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

0% do 95% bez kondensacji

Wymiary

60 mm x 168 mm x 74 mm

Waga

133g (tylko skaner)

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Radio / zasięg

-

Szybkość transmisji danych

-

Akumulator

-

Czas pracy akumulatora

-

Czas ładowania akumulatora

-

Sygnalizacja odczytu

światlna, dźwiękowa

Interfejsy

Multi-interfejs; KBW/PS2, RS232, USB