

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/honeywell-voyager-1400g-p-144.html>



Honeywell Voyager 1400g

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Honeywell

Opis produktu

Voyager 1400g to ręczny czytnik typu area imager. Zbudowany na platformie najbardziej popularnej na świecie serii ręcznych czytników Voyager.

Skaner ten odczytuje kody (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D, również złej jakości oraz kody z wyświetlaczy urządzeń mobilnych i ekranów LCD.

Voyager 1400g jest świetną inwestycją na przyszłość. Jeżeli obecnie nie potrzebujemy czytnika 2D, ale planujemy korzystać z kodów 2D, warto rozważyć skaner Voyager 1400g w wersji 1D, który dzięki dokupieniu dodatkowej licencji odczytuje kody PDF417 i 2D.

Voyager 1400g posiada nowoczesny wygląd oraz trwałą i ergonomiczną budowę. Gumowy zintegrowany przycisk CodeGate oraz odporna na zarysowania szybka, minimalizuje możliwość przypadkowych uszkodzeń. Posiada dwa tryby pracy: automatyczny (czujnik podczerwieni aktywuje laser w momencie, gdy kod kreskowy pojawi się w polu odczytu) oraz manualny (odczyt kodu i przesył danych następuje po naciśnięciu przycisku CodeGate).

Może być używany jako ręczny lub stacjonarny z wykorzystaniem podstawki (po umieszczeniu czytnika na podstawie, następuje przejście w automatyczny tryb pracy).

Voyager 1400g idealnie sprawdza się w punktach sprzedaży, administracji, biurach i magazynach.

Dane techniczne

Producent

Honeywell

Typ czytnika

ręczny

Rodzaj czytnika

area imager

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Tak

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD

Tak

Zasięg odczytu (głębokość odczytu)

30 mm – 255 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Minimalny kontrast kodu

35%

Wytrzymałość

30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP42

Pobór prądu

tryb pracy: 2000mW; 400mA; 5V / tryb czuwania: 450mW; 90mA; 5V

Napięcie zasilania

4.0V do 5.5V

Temperatura pracy

0°C do 40°C

Temperatura przechowywania

-40°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

0% do 95% bez kondensacji

Wymiary

43 mm x 180 mm x 66 mm

Waga

119g (tylko skaner)

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Dodatkowe porty

-

Radio / zasięg

-

Szybkość transmisji danych

-

Akumulator

-

Czas pracy akumulatora

-

Czas ładowania akumulatora

-

Sygnalizacja odczytu

światlna, dźwiękowa

Interfejsy

Multi-interfejs; KBW/PS2, RS232, USB