

Link do produktu: <https://fiskalnecentrum.pl/honeywell-xenon-1900g-p-149.html>



# Honeywell Xenon 1900g

Dostępność

**Dostępny**

Czas wysyłki

**48 godzin**

Producent

**Honeywell**

## Opis produktu

Xenon 1900 to czytnik 2D szóstej generacji firmy Honeywell. Zastosowanie w tym urządzeniu najnowszych technologii pozwoliło skrócić czas dekodowania oraz zmniejszyć wagę i rozmiary urządzenia. Zoptymalizowany sensor odczytu doskonale radzi sobie z kodami słabo wydrukowanymi oraz uszkodzonymi. Odczytuje również kody bezpośrednio z monitora LCD. Wzmocniona konstrukcja i brak elementów ruchomych gwarantują odporność na upadki z wysokości 1,8 metrów.

Dedykowany do wymagających środowisk pracy takich jak punkty sprzedaży, magazyny, punkty przeładunkowe, laboratoria, itp

### Dane techniczne

Producent

Honeywell

Typ czytnika

ręczny

Rodzaj czytnika

area imager

Wzór skanujący

Area imager 2D (838 x 640 px)

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Tak

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Tak

Odczyt kodów z ekranów LCD

Tak

Zasięg odczytu (głębia odczytu)

HD: 10.2 mm – 167.6 mm; SR: 10.2 mm – 439.4 mm; ER: 25.4 mm – 525.8 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Szybkość skanowania / tolerancja ruchu

do 610 cm/s dla kodów UPC (13 mil)

Minimalny kontrast kodu

20%

Wytrzymałość

50-krotny upadek na beton z wysokości 1,8 m

Norma przemysłowa (klasa szczelności)

IP41

Pobór prądu

tryb pracy: 2300mW; 450mA; 5V / tryb czuwania: 450mW; 90mA; 5V

Napięcie zasilania

4V - 5.5V

Temperatura pracy

0°C do 50°C

Temperatura przechowywania

-40°C do 70°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

0% do 95% bez kondensacji

Wymiary

104 mm x 71 mm x 160 mm

Waga

147g (tylko skaner)

Wyzwalanie odczytu

ręczne, automatyczne

Radio / zasięg

-

Szybkość transmisji danych

-

Akumulator

-

Czas pracy akumulatora

-

Czas ładowania akumulatora

-

Sygnalizacja odczytu

światlna, dźwiękowa

Interfejsy

Multi-interfejs; KBW/PS2, RS232, USB