



## Szuflada Posnet SKL

Cena brutto **418,20 zł**

Cena netto **340,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Producent **Posnet**

### Opis produktu

Szuflada kasjerska Posnet SKL została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na urządzenie charakteryzujące się dużą wytrzymałością oraz solidnością wykonania. Szuflada kasjerska Posnet SKL została wykonana z najwyższej jakości materiałów. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie metalowych, kulkowych przewodnic wózka szuflady. Zapewniają one długie i niezawodne działanie a wózek dzięki nim porusza się łatwo i cicho. Szuflada wyposażona została w 8 przegród na banknoty, dostosowanych wymiarami do polskich złotych i EURO oraz wyjmowany, 9-cio przegrodowy pojemnik na bilon.

Szuflada może pracować w dwóch konfiguracjach: z możliwością otwierania poleceniem z kasy, lub za pomocą klucza (również możliwość otwierania awaryjnego).

Dzięki sterowaniu impulsem z zakresu 5 – 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms, szuflada współpracuje z większością dostępnych na rynku urządzeń.

#### Dane techniczne

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary max.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>415 (szer.) x 417 (głęb.) x 130 (wys.) mm</li></ul>                                                                 |
| Waga                                | <ul style="list-style-type: none"><li>8 kg</li></ul>                                                                                                      |
| Wózek                               | <ul style="list-style-type: none"><li>8 przegródek na banknoty</li><li>wkład na bilon: 9 przegródek, przedział na dokumenty</li></ul>                     |
| Metoda otwarcia                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Cewka magnetyczna</li><li>Otwieranie kluczykiem</li><li>Otwieranie awaryjne przez otwór w spodzie obudowy</li></ul> |
| Sterowanie                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Układ zasilany impulsem z zakresu 5-12V, 0,7A o minimalnym czasie trwania 300ms</li></ul>                           |
| Interfejs przewodu                  | <ul style="list-style-type: none"><li>RJ12</li></ul>                                                                                                      |
| Zakres temperatur pracy             | <ul style="list-style-type: none"><li>0°C do 40°C</li></ul>                                                                                               |
| Zakres temperatur do przechowywania | <ul style="list-style-type: none"><li>-10°C do 60°C</li></ul>                                                                                             |
| Dopuszczalna wilgotność             | <ul style="list-style-type: none"><li>10% do 80%</li></ul>                                                                                                |
| Długość przewodu                    | <ul style="list-style-type: none"><li>1.5m</li></ul>                                                                                                      |